



osmo®

2016

www.osmo.ru

КРАСКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

КОЛЛЕКЦИИ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ЦЕНЫ

OSMO – ГАРМОНИЯ ЦВЕТА И ДЕРЕВА	2 – 7
Наши краски – ваши преимущества	4
Все плюсы в одной системе	5
Сравнение с другими системами	5
Древесина нуждается в защите и заботе	6
Применение – просто, безопасно, надежно	7
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	8 – 23
ПОИСК ПРОДУКТА ПО НАЗНАЧЕНИЮ	10 – 11
Масло с твердым воском <i>Hartwachs-Öl Original</i>	12
Масло с твердым воском с ускоренным временем высыхания <i>Hartwachs-Öl Rapid</i>	13
Масло с твердым воском «эффект Натур» <i>Hartwachs-Öl Effekt Natural</i>	13
Масло с твердым воском с антискользящим эффектом <i>Hartwachs-Öl Anti-Rutsch/Anti-Rutsch Extra</i>	14
Масло с твердым воском 2-компонентное <i>Hartwachs-Öl 2K Pure</i>	14
Масло с твердым воском цветное <i>Hartwachs-Öl Farbig</i>	15
Масло с твердым воском «эффект металлик» серебро/золото <i>Hartwachs-Öl Effekt Silber/Gold</i>	15
Цветные бейцы на масляной основе <i>Öl-Beize</i>	16
Отвердитель для цветных бейцев на масляной основе <i>Härter für Öl-Beize</i>	16
Воск для распыления <i>Spritz-Wachs</i>	17
Отвердитель для масла с твердым воском с ускоренным временем высыхания <i>Härter für Hartwachs-Öl Rapid</i>	17
Цветные масла <i>Dekorwachs</i>	18 – 19
Масло с воском для твердых пород древесины <i>Klarwachs</i>	19
Масло с твердым воском для мебели и столешниц <i>TopOil</i>	20
Пропитка для древесины с водоотталкивающим эффектом <i>Holzprotektor</i>	20
Воск для внутренних работ <i>Wohnraum-Wachs</i>	21
Воск с УФ-защитой <i>Uviwax® UV-Protection</i>	21
Масло для ухода за полами <i>Pflege-Öl</i>	22
Средство для ухода и очистки древесины <i>Wachspflege- und Reinigungsmittel</i>	22
Интенсивный очиститель для древесины <i>Intensiv-Reiniger</i>	23
Концентрат для очистки и ухода за полами <i>Wisch-Fix</i>	23
Спрей для очистки деревянной мебели и столешниц <i>Spray Cleaner</i>	23



ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	24 – 37
--------------------	---------

ПОИСК ПРОДУКТА ПО НАЗНАЧЕНИЮ	26 – 27
-------------------------------------	----------------

Масла для террас <i>Terrassen-Öle</i>	28
Масло для террас с антискользящим эффектом <i>Anti-Rutsch Terrassen-Öl</i>	29
Воск для торцов <i>Hirnholz-Wachs</i>	29
Защитное масло-лазурь для древесины <i>Holzschutz Öl-Lasur</i>	30
Защитное масло-лазурь для древесины «эффект металлик» <i>Holzschutz Öl-Lasur Effekt</i>	31
Однослойная лазурь <i>Einmal-Lasur HS^{PLUS}</i>	32
Защитное масло с УФ-фильтром <i>UV-Schutz-Öl/UV-Schutz-Öl Extra</i>	33
Непрозрачная краска для наружных работ <i>Landhausfarbe</i>	34
Белая краска для окон и дверей <i>Holz-Deckfarbe</i>	35
Антисептик для древесины <i>Holz-Imprägnierung WR</i>	36
Средство для удаления серого слоя <i>Holz-Entgrauer Kraft-Gel</i>	36
Спрей для очистки садовой мебели <i>Spray Cleaner</i>	36
Средство для очистки террас <i>Holzterrassen-Reiniger</i>	37
Средство для очистки террас из ДПК <i>WPC & BPC Reiniger</i>	37
Средство для удаления зеленого налета <i>Gard Clean</i>	37

ИНСТРУМЕНТЫ / СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ	38 – 47
---	----------------

ПОИСК ПРОДУКТА ПО НАЗНАЧЕНИЮ	40 – 41
-------------------------------------	----------------

Масло-спрей для садовой мебели <i>Gartenmöbel-Öl Spray</i>	42
Набор для ухода за садовой мебелью <i>Gartenmöbel-Pflegeset</i>	42
Набор для удаления смолы <i>Harzentferner-Set</i>	43
Влажные очищающие салфетки для рук <i>Easy Clean</i>	43
Салфетки для ухода и нанесения <i>Easy Pads</i>	43
Набор по уходу за полами <i>Fußboden-Pflegeset</i>	43
Швабра для пола со сменными насадками <i>Opti-Set</i>	44
Швабра с распылителем <i>Spray-Mop</i>	44
Машина для ухода за полами <i>FloorXcenter</i>	45
Машина для ухода за террасами и полами <i>Terrassen- und Fussbodenreiniger</i>	45
Шпатлевка для древесины <i>Holzpaste</i>	46
Замазка для швов и стыков <i>Fugenkittlösung</i>	46
Средство для очистки кистей и разбавления краски <i>Pinselreiniger und Verdünner</i>	46
Малярный набор для террас <i>Terrassen-Streichset</i>	46
Малярный набор <i>Roll- und Streichset</i>	47
Малярный набор для паркета <i>Parkett-Rollset</i>	47
Плоские кисти <i>Flächenstreicher</i>	47
Плоские кисти <i>Flächenstreicher Aqua</i>	47
Двусторонний шпатель <i>Doppelblatt-Spachtel</i>	47
Профессиональный шпатель <i>Profi-Spachtel</i>	47
Щетка для пола с ручкой	47
Телескопическая ручка для щетки для пола	47

НАШИ КРАСКИ – ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

УДОБНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ



- > Покрытия на основе масел не требуют предварительной грунтовки поверхности.
- > Обладают высокой укрывистостью – благодаря большому содержанию твердых частиц.
- > Имеют экономичный расход. Осмо-краскам достаточно одного более тонкого слоя при нанесении для получения качественного покрытия. Некоторые Осмо-краски, например, Einmal-Lasur, способны покрывать поверхность всего в 1 слой. Это сокращает время работы в 2 раза.
- > Продолжительность «открытого времени» позволяет получить поверхность без потеков и следов от кисти.
- > Возможно «безразрывное» нанесение даже на больших по площади поверхностях.
- > Осмо-краски не нужно разбавлять.

ПРЕИМУЩЕСТВА «ДЫШАЩЕЙ ДРЕВЕСИНЫ»



- > Масла заполняют поры древесины, не образуя при этом водонепроницаемой пленки на поверхности. Такое покрытие надежно защищает древесину от ее главных врагов – застоя влаги и сырости. Поры древесины открыты, но защищены, и теперь она может набирать и испарять влагу без особого вреда.
- > Осмо-краски работают в полной гармонии с древесиной. Древесина «дышит», обеспечивая здоровый микроклимат в доме и благодаря антистатическим свойствам хорошо подходит для аллергиков.

НАТУРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ



- > Все Осмо-покрытия созданы на основе натуральных масел (подсолнечного, соевого, льняного, осотового) и восков (карнаубового и канделиллового).
- > Масла сохраняют естественную красоту древесины.
- > Экологически чистые, безвредные для здоровья и окружающей среды покрытия.
- > Пигменты, входящие в состав Осмо-красок, разрешены в пищевой промышленности.
- > Изготовлены на основе очищенного возобновляемого растительного сырья.
- > Связующие вещества Осмо-покрытий основаны на натуральных растительных маслах. Они глубоко проникают в древесину, защищая ее изнутри.

ВСЕ ПЛЮСЫ В ОДНОЙ СИСТЕМЕ



OSMO-ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ МАСЕЛ И ВОСКА

- + Защищают древесину изнутри и снаружи
- + Не образуют пленку на поверхности
- + Создают защитный слой на поверхности, оставляя поры открытыми и сохраняя способность древесины «дышать»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Проникают внутрь древесины и образуют защитный слой на поверхности
- + Улучшают контрастность и цвет
- + Не трескаются, не шелушатся, не отслаиваются
- + Возможен частичный ремонт и реставрация
- + Высокая устойчивость к воздействию жидкостей
- + Простой уход

СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ



ТРАДИЦИОННЫЕ МАСЛЯНЫЕ ПОКРЫТИЯ

- > Защищают древесину только изнутри
- > Не образуют пленки на поверхности
- > Не образуют защитного слоя на поверхности

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Проникают внутрь древесины
- > Усиливают цвет древесины
- > Возможен простой, в том числе частичный ремонт поверхности
- > Не трескаются, не шелушатся, не отслаиваются

НЕДОСТАТКИ

- > Низкая устойчивость к воздействию жидкостей
- > Сложный уход



ЛАКИ И КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

- > Защищают древесину только снаружи
- > Образуют пленку на поверхности
- > Образуют толстый слой на поверхности

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Остаются непосредственно на поверхности древесины
- > Высокая устойчивость к воздействию жидкостей
- > Обеспечивает защиту от истирания
- > Простой уход

НЕДОСТАТКИ

- > Ремонт возможен только после шлифовки старого слоя
- > Частичный ремонт невозможен
- > Трескаются, шелушатся, отслаиваются

ДРЕВЕСИНА НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ И ЗАБОТЕ

ЧТОБЫ ВАШИ
КЛИЕНТЫ ДОЛГО
ПОЛУЧАЛИ
РАДОСТЬ
ОТ СВОЕЙ
ДРЕВЕСИНЫ...



ГЛАВНЫЕ ВРАГИ ДРЕВЕСИНЫ

УФ-ЛУЧИ

Содержащееся в солнечном свете УФ-излучение со временем разрушает поверхностный слой древесины. Древесина становится хрупкой.

ВЛАЖНОСТЬ / ЗАСТОЙ ВОДЫ

В природе вода способствует распаду древесины, а в доме является причиной некрасивых пятен.

ГРИБОК И СПОРЫ

Эти микроорганизмы образуют темные пятна и в течение долгого времени могут разрушать древесину.

ПАРАЗИТЫ

Паразиты питаются древесиной и разрушают ее.

ПОКРЫТИЯ, ОБРАЗУЮЩИЕ ПЛЕНКУ

Пленочные покрытия «запирают» влагу изнутри, и при перекрашивании должны быть сошлифованы. Древесину, покрытую Осто-красками, очень легко обновить или перекрасить – без дополнительной шлифовки.

НЕПРАВИЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ОБРАБОТКА

При проектировании деревянных домов и изделий из древесины необходимо учитывать некоторые важные детали. Например, древесина должна иметь возможность быстро высыхать после дождя или переувлажнения. Торцы необходимо защищать.

...ПЕРЕДАЙТЕ ИМ
НАШИ СОВЕТЫ



КОНСТРУКТИВНАЯ ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

При эксплуатации на открытом воздухе конструктивная защита направлена на то, чтобы древесина как можно дольше оставалась сухой, а намокнув – не оставалась сырой и быстро высыхала. Войлочные накладки для мебели или грязеулавливающие коврики защитят деревянный пол от механических повреждений внутри помещений.

ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

Защита древесины от воздействия окружающей среды – УФ-лучей, дождя, других физических и климатических факторов – при помощи покрытия.

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

Предусматривает обработку защитными составами и применение биоцидов. Химическая защита предохраняет древесину от биологического разрушения насекомыми-вредителями, грибом, плесенью, водорослями и т.п. Правильная конструктивная и физическая защита зачастую помогает обойтись без средств химической защиты.

ПРИМЕНЕНИЕ – ПРОСТО, БЕЗОПАСНО, НАДЕЖНО



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Высокое содержание красящих пигментов
- + Высокое содержание масел
- + Отличное качество при одно- или двухслойном покрытии – не нуждается в грунтовке
- + Достаточно нанести тонким слоем



РЕМОНТ И ОБНОВЛЕНИЕ

Преимущества при проведении внутренних работ

- + Для локальной реставрации поверхности, например, для обновления сильно изношенных участков («протопанных дорожек»), глубоких царапин или повреждений, просто нанесите новый слой масла Hartwachs-Öl после предварительной подшлифовки участка.

Преимущества при проведении наружных работ

- + Покрытия Osmo не шелушатся и не отслаиваются. С течением времени происходит естественное выветривание покрытия, поэтому перед нанесением обновляющего слоя шлифовка не требуется.



ПОДГОТОВКА К ПОКРАСКЕ

- + Старые лаковые покрытия необходимо полностью сошлифовать.
- + Старые масляные покрытия других производителей очистить от пыли и грязи.

ПОВЕРХНОСТИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ OSMO-КРАСКАМИ

Внутри

- + Очистить поверхность от остатков средств по уходу.

Снаружи

- + Очистить от пыли и грязи.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



Нанесение валиком



Нанесение щеткой



Нанесение кистью



Нанесение шпателем



Нанесение ветошью



Нанесение шлифовальной машиной



Нанесение распылением



Нанесение окунанием



Нанесение шваброй



Смешивание



ЦВЕТ:

создает настроение,
отражает стиль, задает
нужную атмосферу.

ВЕЗДЕ:

в рабочем кабинете,
офисе, спальне,
гостиной...



ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ПОЛЫ



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ
(Стр. 12)



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ с ускоренным временем высыхания
(Стр. 13)



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ «эффект натур»
(Стр. 13)



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ с антискользящим эффектом
(Стр. 14)



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ 2-компонентное
(Стр. 14)



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ цветное
(Стр. 15)



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ «эффект металлик» серебро/золото
(Стр. 15)



ЦВЕТНЫЕ БЕЙЦЫ на масляной основе
(Стр. 16)



ОТВЕРДИТЕЛЬ для цветных бейцев на масляной основе
(Стр. 16)



ОТВЕРДИТЕЛЬ для масла с твердым воском с ускоренным временем высыхания
(Стр. 17)



ЦВЕТНЫЕ МАСЛА
(Стр. 18–19)



МАСЛО С ВОСКОМ для твердых пород древесины
(Стр. 19)

УХОД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ



МАСЛО ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛАМИ
(Стр. 22)



ИНТЕНСИВНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ для ДРЕВЕСИНЫ
(Стр. 23)



КОНЦЕНТРАТ для ОЧИСТКИ и УХОДА ЗА ПОЛАМИ
(Стр. 23)



СРЕДСТВО для УХОДА и ОЧИСТКИ ДРЕВЕСИНЫ
(Стр. 22)



СРЕДСТВО для ОЧИСТКИ ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ и СТОЛЕШНИЦ с распылителем
(Стр. 23)

ПОИСК ПРОДУКТА ПО НАЗНАЧЕНИЮ

МЕБЕЛЬ / СТЕНЫ / ПОТОЛКИ



ЦВЕТНЫЕ МАСЛА
(Стр. 18–19)



МАСЛО С ВОСКОМ
для твердых пород
древесины
(Стр. 19)



МАСЛО С ТВЕРДЫМ
ВОСКОМ
для мебели
и столешниц
(Стр. 20)



ВОСК
ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ
(Стр. 17)



ВОСК
С УФ-ЗАЩИТОЙ
(Стр. 21)



ВОСК
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
РАБОТ
(Стр. 21)



МАСЛО С ТВЕРДЫМ
ВОСКОМ
«эффект металлик»
серебро/золото
(Стр. 15)



ПРОПИТКА
ДЛЯ ДРЕВСИНЫ
с водоотталкивающим
эффектом
(Стр. 20)

OSMO – ЭКОЛОГИЧНО И ВЫГОДНО!



=



Низкий расход на квадратный метр
+ экономия на грунтовке
и дополнительных работах
= выгодная цена за метр покрытия.



Натуральное сырье –
забота об экологии Вашего дома.

Примечание: расход продукта в значительной степени зависит от свойств и степени обработки древесины. Все приведенные значения относятся к гладкой строганной/шлифованной поверхности. Другие виды поверхности, например, брашированная или структурированная, могут привести к отклонению от заявленного расхода. Рекомендуется делать пробное окрашивание образца.



ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ HARTWACHS-ÖL ORIGINAL

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
3011 Бесцветное глянцевое	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
	10,00	1	
	25,00	1	
3032 Бесцветное шелковисто-матовое	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
	10,00	1	
	25,00	1	
3065 Бесцветное полуматовое	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
	10,00	1	
	25,00	1	
3062 Бесцветное матовое	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
	10,00	1	
	25,00	1	

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. Расход ≈ 35 мл/м².
2. «Открытое время» ≈ 30 минут, когда можно пройти по сырой поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, возникшие при нанесении.
3. Время высыхания ≈ 8–10 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
4. По желанию после полного высыхания поверхность можно дополнительно располировать тонкой шлифовальной бумагой (зернистость 400) или падом.
5. Второй слой нанести аналогичным способом. Расход ≈ 35 мл/м².
6. Время высыхания ≈ 8–10 часов; см. пункт 3.



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло с твердым воском Osmo Hartwachs-Öl Original идеально для всех типов деревянных полов (массивной доски, паркетной доски, паркета, ОСП-плит (OSB) и пробки), а также для обработки мебельных поверхностей.

Примечание: Обратите внимание на наши рекомендации относительно пород древесины в каталоге: «Деревянные полы. Уход, защита, реставрация».

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Очень устойчиво к воздействию нагрузок и истиранию
- > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек
- > Оставляет поры древесины открытыми
- > Устойчиво к воздействию пятен от кофе, вина, колы
- > Возможен частичный ремонт

4 СТЕПЕНИ БЛЕСКА



МАСЛА С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ OSMO HARTWACHS-ÖL

Общее впечатление, которое производит поверхность древесины, во многом зависит от степени блеска. Матовая поверхность выглядит более натуральной и лучше скрывает неровности, в то время как глянцевая будет смотреться богаче и насыщеннее. Подбирая индивидуально для каждого помещения масло с определенной степенью блеска, можно создавать разные стили, а также регулировать общий уровень освещенности.

Ряд продуктов Osmo предлагается в вариантах с различной степенью блеска. Не забудьте сообщить об этом Вашим клиентам.

ГЛЯНЦЕВЫЙ

Производит элегантное впечатление: свет максимально отражается от поверхности и выводит Ваш пол на первый план.

ШЕЛКОВИСТО-МАТОВЫЙ

Спокойное благородное мерцание напоминает шелк и сдержанно подчеркивает текстуру древесины.

ПОЛУМАТОВЫЙ

Оптимально сбалансированный вариант. Глянцевые поверхности будут выглядеть более приглушенными, а матовые поверхности приобретут более глянцевый оттенок. Полуматовые поверхности останутся без изменений.

МАТОВЫЙ

Для создания натурального стиля. Свет отражается рассеяно.



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ С УСКОРЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ ВЫСЫХАНИЯ HARTWACHS-ÖL RAPID

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
3232 Бесцветное шелковисто-матовое	0,75	4	
	2,50	2	
	10,00	1	
3262 Бесцветное матовое	0,75	4	
	2,50	2	
	10,00	1	
3240 Белое прозрачное	0,75	4	
	2,50	2	
	10,00	1	

Под заказ доступно в канистрах по 25 л.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло с твердым воском с ускоренным временем высыхания Osmo Hartwachs-Öl Rapid идеально подходит для защиты всех типов деревянных полов (массивной доски, паркетной доски, паркета, ОСП-плит (OSB) и пробки), а также для обработки мебельных поверхностей.

Примечание: Обратите внимание на наши рекомендации относительно типов древесины в каталоге:

«Деревянные полы. Уход, защита, реставрация».

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Ускоренное время высыхания
- > Придает поверхности прочность и устойчивость к истиранию
- > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек
- > Оставляет поры древесины открытыми
- > Устойчиво к воздействию пятен от кофе, вина, колы
- > Возможен частичный ремонт

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. Расход ≈ 35 мл/м².
2. «Открытое время» ≈ 15 минут, когда можно пройти по сырой поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, возникшие при нанесении.
3. Время высыхания ≈ 4–5 часов (при t +23 ° и относительной влажности воздуха 50 %). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
4. По желанию после полного высыхания поверхность можно дополнительно располировать тонкой шлифовальной бумагой (зернистость 400) или падом.
5. Второй слой нанести аналогичным образом. Расход ≈ 35 мл/м².
6. Время высыхания ≈ 4–5 часов; см. пункт 3.

Примечание: Для дополнительного ускорения времени высыхания масла используйте отвердитель для масла с твердым воском с ускоренным временем высыхания Hartwachs-Öl Rapid.

См. стр. 17.



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ «ЭФФЕКТ НАТУР» HARTWACHS-ÖL EFFEKT NATURAL

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
3041 Натуральный тон	0,75	4	
	2,50	2	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Osmo масло с твердым воском «эффект Натур» Hartwachs-Öl Effekt Natural сохраняет естественный цвет древесины, обеспечивая практически невидимую, но надежную защиту. Особенно рекомендовано для деревянных полов и мебели.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- > Светлая древесина остается светлой
- > Обеспечивает практически невидимую, но надежную защиту, без эффекта «поджиги»
- > Оставляет поры древесины открытыми
- > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек
- > Устойчиво к воздействию пятен от кофе, вина, колы

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1-й слой - масло с твердым воском «эффект Натур»,
2-й слой - бесцветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. Расход ≈ 30 мл/м².
2. «Открытое время» ≈ 30 минут, когда можно пройти по сырой поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, возникшие при нанесении.
3. Время высыхания ≈ 24 часа (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
4. По желанию после полного высыхания поверхность можно дополнительно располировать тонкой шлифовальной бумагой (зернистость 400) или падом.
5. Второй слой нанести аналогичным способом бесцветным маслом с твердым воском Hartwachs-Öl. Расход ≈ 35 мл/м²
6. Время высыхания ≈ 8–10 часов; см. пункт 3.



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



Примечание: расход продукта в значительной степени зависит от свойств и степени обработки древесины. Все приведенные значения относятся к гладкой строганной/шлифованной поверхности. Другие виды поверхности, например, брашированная или структурированная, могут привести к отклонению от заявленного расхода. Рекомендуется делать пробное окрашивание образца.



ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ С АНТИСКОЛЬЗЯЩИМ ЭФФЕКТОМ HARTWACHS-ÖL ANTI-RUTSCH / ANTI-RUTSCH EXTRA

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
3088 Бесцветное полуматовое (коэффициент противоскольжения R9)	0,75	4	
	2,50	2	
	10,00	1	
3089 Бесцветное шелковисто-матовое (коэффициент противоскольжения R11)	0,75	4	
	2,50	2	
	10,00	1	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла с твердым воском с антискользящим эффектом Osmo Hartwachs-Öl *Anti-Rutsch* и *Anti-Rutsch Extra* идеальны для защиты всех типов деревянных полов, где требуется повышенная устойчивость поверхности к скольжению (объекты коммерческого назначения): для массивной доски, паркетной доски, паркета, полов из пробки, ОСП-плит (OSB).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Специальные покрытия для объектов коммерческого назначения – для помещений с высокой степенью риска скольжения
- > Придают поверхности прочность и устойчивость к истиранию
- > Устойчивы к слюне и поту, подходят для детских игрушек
- > Оставляют поры древесины открытыми
- > Устойчивы к воздействию пятен от кофе, вина, колы
- > Возможен частичный ремонт

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. Расход ≈ 35 мл/м².
2. «Открытое время» ≈ 30 минут, когда можно пройти по сырой поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, возникшие при нанесении.
3. Время высыхания ≈ 8-10 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
4. По желанию после полного высыхания поверхность можно дополнительно располировать тонкой шлифовальной бумагой (зернистость 400) или падом.
5. Второй слой нанести аналогичным способом; расход ≈ 35 мл/м².
6. Время высыхания ≈ 8-10 часов; см. пункт 3.

Примечание: Osmo-масла с твердым воском с антискользящим эффектом *Hartwachs-Öl Anti-Rutsch* и *Anti-Rutsch Extra* нельзя разравнивать по поверхности при помощи однодисковой полировальной машины с белым падом.

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ 2-КОМПОНЕНТНОЕ HARTWACHS-ÖL 2K PURE

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
6125 Бесцветное	1,00	1	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Osmo Hartwachs-Öl 2K Pure подходит для всех типов деревянных полов, массивной доски, паркетной доски, паркета, полов из пробки, ОСП-плит (OSB). Особенно рекомендуется для древесины, содержащей большое количество маслянистых веществ.


ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Очень быстрое время высыхания
- > Разработано специально для экзотических твердых пород древесины (тик, ятоба, мореный дуб и т.д.)
- > Придает поверхности высокую прочность и устойчивость к истиранию
- > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек
- > Устойчиво к воздействию пятен от кофе, вина и колы
- > Возможен частичный ремонт

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

1. Двухкомпонентное масло Osmo Hartwachs-Öl 2K Pure не является готовым к применению продуктом. Непосредственно перед использованием в него необходимо добавить отвердитель. По возможности обеспечьте максимальный выход отвердителя и тщательно перемешайте оба компонента. Не разбавлять. **Внимание:** период жизнеспособности материала составляет 4-6 часов (рабочее время). По истечении этого времени смесь больше не пригодна к использованию.
2. Нанесите смесь на чистую поверхность однородным тонким слоем при помощи двустороннего шпателя.
3. Оставьте воздействовать на 30-60 минут, чтобы масло впиталось в древесину.
4. Затем необходимо втереть масло в поверхность при помощи однодисковой машины с зеленым падом.
5. Сразу после этого нанести шпателем 2-й слой по принципу «мокрым по мокрому», дать ему возможность проникнуть в поверхность и втереть.
6. В заключении выровнять поверхность при помощи однодисковой полировальной машины с белым падом. Если машина начнет оставлять следы или полосы (из-за излишков материала), переверните пад или замените его на новый.
7. Оставить высыхать на ≈ 4 часа. Окончательную прочность покрытие достигает ≈ через 24 часа.

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ





МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ ЦВЕТНОЕ HARTWACHS-ÖL **FARBIG**

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
3040 Белое	0,75	4	
www.osmo.ru	2,50	2	
3067 Светло-серое	0,75	4	
www.osmo.ru	2,50	2	
3071 Мед	0,75	4	
www.osmo.ru	2,50	2	
3072 Янтарь	0,75	4	
www.osmo.ru	2,50	2	
3073 Терра	0,75	4	
www.osmo.ru	2,50	2	
3074 Графит	0,75	4	
www.osmo.ru	2,50	2	
3075 Черное	0,75	4	
www.osmo.ru	2,50	2	

Под заказ доступно в канистрах по 25 л.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Osmo-масло с твердым воском цветное Hartwachs-Öl Farbig подходит для защиты и декоративной обработки всех типов деревянных полов (массивной доски, паркетной доски, паркета, ОСП-плит (OSB), пробки и мебельных поверхностей). Рекомендуется только для светлой древесины европейских пород.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Защищает и окрашивает
- > Позволяет получить равномерный тон
- > Подчеркивает рисунок древесины
- > Устойчиво к воздействию пятен от кофе, вина, колы
- > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1-й слой – масло с твердым воском цветное Hartwachs-Öl Farbig,
2-й слой – бесцветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl

- Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. Расход ≈ 30 мл/м².
- «Открытое время» ≈ 30 минут, когда можно пройти по сырой поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, возникшие при нанесении.
- Время высыхания ≈ 24 часа (при t + 23 °C и относительной влажности воздуха 50 %). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
- По желанию после полного высыхания поверхность можно дополнительно располировать тонкой шлифовальной бумагой (зернистость 400) или падом.
- Второй слой нанести аналогичным способом бесцветным маслом с твердым воском Hartwachs-Öl. Расход ≈ 35 мл/м²
- Время высыхания ≈ 8 – 10 часов; см пункт 3.



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ «ЭФФЕКТ МЕТАЛЛИК» СЕРЕБРО/ЗОЛОТО HARTWACHS-ÖL **EFFEKT SILBER/GOLD**

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
3091 Серебро	0,75	4	
www.osmo.ru	2,50	2	
3092 Золото	0,75	4	
www.osmo.ru	2,50	2	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Osmo-масло с твердым воском «эффект металллик» Hartwachs-Öl Effekt Silber/Gold рекомендовано для декоративной отделки деревянных полов из темных пород древесины (мореный дуб, орех и т.п.), а также полов, покрытых темными маслами. Для массивной доски, паркетной доски, паркета, пробки и мебельных поверхностей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Для темных пород древесины
- > Подходит для современных дизайнов. Содержит настоящие металлические пигменты, имитирующие драгоценные металлы
- > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек
- > Устойчиво к воздействию пятен от кофе, вина и колы



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



Примечание: расход продукта в значительной степени зависит от свойств и степени обработки древесины. Все приведенные значения относятся к гладкой строганной/шлифованной поверхности. Другие виды поверхности, например, брашированная или структурированная, могут привести к отклонению от заявленного расхода. Рекомендуется делать пробное окрашивание образца.



ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



ЦВЕТНЫЕ БЕЙЦЫ НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ ÖL-BEIZE

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
3501 Белый	1,00	4	
	2,50	2	
3512 Серебристо-серый	1,00	4	
	2,50	2	
3514 Графит	1,00	4	
	2,50	2	
3516 Ятоба	1,00	4	
	2,50	2	
3518 Светло-серый	1,00	4	
	2,50	2	
3519 Натуральный	1,00	4	
	2,50	2	
3541 Гавана	1,00	4	
	2,50	2	
3543 Коньяк	1,00	4	
	2,50	2	
3564 Табак	1,00	4	
	2,50	2	
3590 Черный	1,00	4	
	2,50	2	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Osmo-цветные бейцы на масляной основе Öl-Beize рекомендованы для тонирования всех типов деревянных полов (массивной доски, паркетной доски, паркета, пробки, ОСП-плит (OSB), а также лестниц и мебельных поверхностей).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Благородные оттенки
- > Изменяемая интенсивность цвета – от прозрачного до насыщенного
- > Можно наносить шпателем, валиком или кистью
- > Простое нанесение
- > На основе натуральных масел



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2–3 дня, 2–3 слоя

1-й/2-й слой – цветные бейцы Öl-Beize,
2-й/3-й слой – бесцветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl

Прозрачное покрытие:

1. С помощью Osmo-щетки для пола, Osmo-валика из микрофибры или Osmo-шпателя нанести очень тонкий слой по направлению волокон древесины на чистую сухую поверхность.
2. Если после нанесения остались следы от кисти, их можно раскатать валиком в течение первых 30 минут.
3. Равномерно втереть в поверхность полировальной машиной, используя пад белого цвета.
4. Время высыхания ≈ 12 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

Насыщенный цвет:

5. Первый слой нанести в соответствии с пунктами 1–4.
6. Второй слой нанести аналогичным способом, как описано в п. 1.
7. Также втереть в поверхность полировальной машиной, используя пад белого цвета.
8. Время высыхания ≈ 12 часов, см. пункт 4.
9. После шага 4 или 8 нанести финишный слой бесцветного масла с твердым воском Osmo Hartwachs-Öl и оставить высыхать.

Примечание: На небольшие по площади поверхности цветные бейцы можно также наносить безворсовой ветошью.



ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ЦВЕТНЫХ БЕЙЦЕВ НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ HÄRTER FÜR ÖL-BEIZE

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
6631 Бесцветный	0,06	6	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт является добавкой к цветным бейцам на масляной основе Öl-Beize и служит для сокращения времени высыхания.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Ускоренное время высыхания
- > Для полов, подверженных высоким нагрузкам
- > Идеально подходит для объектов коммерческого назначения

РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ



ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 2–3 слоя

1. Откройте бутылочку с отвердителем и добавьте все ее содержимое в банку с цветным бейцем Öl-Beize (1 л). Тщательно перемешайте оба компонента.
2. Нанесение в соответствии с инструкцией к цветным бейцам на масляной основе Öl-Beize - см. выше.
3. Время высыхания ≈ 4–5 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. (для первого и по возможности второго слоев).
4. Нанести финишный слой бесцветного масла с твердым воском Hartwachs-Öl.

Примечание: Добавление отвердителя сокращает рабочее время масла ≈ на 60 мин. Не замешивайте материал объемом больше того, который вы сможете использовать в течение 45 минут. Если вы планируете использовать не весь объем банки цветных бейцев на масляной основе Öl-Beize, приготовьте рабочую смесь в отдельной емкости. Необходимое количество отвердителя в смеси – 6% от объема.



ВОСК ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ SPRITZ-WACHS

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
3009 Бесцветный полуматовый (коэффициент противоскольжения R9)	2,50	2	
	10,00	1	
3012 Белый непрозрачный	2,50	2	
	10,00	1	
3066 Белый прозрачный	2,50	2	
	10,00	1	
3084 Бесцветный матовый	2,50	2	
	10,00	1	
3085 Бесцветный шелковисто-матовый	2,50	2	
	10,00	1	
3086 Бесцветный глянцевый	2,50	2	
	10,00	1	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Воск для распыления Osmo Spritz-Wachs подходит для любых пород древесины для внутренней отделки, где требуется долговечная, простая в уходе и износостойкая поверхность, например, для лестниц, мебели, кухонных столешниц, паркета, детских игрушек и т.д. Особенно рекомендуется для покрытия древесины в помещениях с повышенной влажностью (в ванных комнатах и кухнях).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Высокая износостойкость, надежная механическая защита
- > Для нанесения ручным пистолетом-распылителем с бачком; Airless/Airmix и краскопультом HVLP
- > Простота применения
- > Ускоренное время высыхания
- > Подходит для помещений с повышенной влажностью
- > Устойчиво к воздействию пятен от кофе, вина и колы


ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 2 слоя

1. Нанести первый слой с помощью ручного пистолета-распылителя с бачком Airless/Airmix или краскопультом HVLP (Также можно наносить при помощи кисти, ветоши). Расход: ≈ 35–40 г/м². Зависит от породы древесины и обработки поверхности.
2. Оставить высыхать при хорошей вентиляции.
3. Промежуточная шлифовка: мин. P220
4. Второй слой: нанести с помощью ручного пистолета-распылителя с бачком Airless/Airmix или краскопультом HVLP. Расход: ≈ 35–40 г/м². Зависит от породы древесины и обработки поверхности.
5. Оставить высыхать при хорошей вентиляции.
6. Параметры оборудования: см. информацию о продукте.

Время высыхания:

Высыхание «от пыли»: через ≈ 2–3 часа при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%.
1 час в конвекционной сушильной камере при t +50 °C.
Готовность к шлифованию: через ≈ 6–8 часов при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%.
2–3 часа в конвекционной сушильной камере при t +50 °C.
Готовность к упаковке: через ≈ 12–16 часов при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%;
6–8 часов в конвекционной сушильной камере при t +50 °C.
Обеспечивать хорошую вентиляцию.
При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается.



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ МАСЛА С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ С УСКОРЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ ВЫСЫХАНИЯ HÄRTER FÜR HARTWACHS-ÖL RAPID

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
6632 Бесцветный	0,150	6	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Отвердитель для масла с твердым воском с ускоренным временем высыхания Hartwachs-Öl Rapid служит в качестве присадки к Osmo маслу Hartwachs-Öl Rapid для ускорения процесса высыхания и придания поверхности еще более высокой устойчивости к истиранию.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Ускоряет время высыхания масла
- > Идеально подходит для использования на объектах коммерческого назначения, улучшенная устойчивость к истиранию
- > Рекомендовано для экзотических твердых пород древесины

РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ



ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 2 слоя

1. Откройте бутылочку с отвердителем и добавьте ее содержимое в банку с маслом с твердым воском с ускоренным временем высыхания Hartwachs-Öl Rapid (2,5 л). Влить все содержимое и тщательно перемешать.
2. Процесс обработки в соответствии с инструкцией к Osmo-маслу с твердым воском с ускоренным временем высыхания Hartwachs-Öl Rapid.
3. Время высыхания ≈ 2–3 часа (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. (При первом и втором нанесениях)

Примечание: Добавление отвердителя сокращает рабочее время масла ≈ на 60 мин. Не замешивайте материал объемом больше того, который вы сможете использовать в течение 45 минут. Если вы планируете использовать не весь объем банки масла с твердым воском с ускоренным временем высыхания Hartwachs-Öl Rapid, приготовьте рабочую смесь в отдельной емкости. Необходимое количество отвердителя в смеси – 6% от объема.

Примечание: расход продукта в значительной степени зависит от свойств и степени обработки древесины. Все приведенные значения относятся к гладкой строганной/шлифованной поверхности. Другие виды поверхности, например, брашированная или структурированная, могут привести к отклонению от заявленного расхода. Рекомендуется делать пробное окрашивание образца.



ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



ЦВЕТНЫЕ МАСЛА DEKORWACHS TRANSPARENTE FARBTÖNE

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
3101 Бесцветное www.osmo.ru	0,125	6	
	0,75	4	
	2,50	2	
3102 Бук дымчатый www.osmo.ru	0,125	6	
	0,75	4	
	2,50	2	
3103 Дуб светлый www.osmo.ru	0,125	6	
	0,75	4	
	2,50	2	
3111 Белое www.osmo.ru	0,125	6	
	0,75	4	
	2,50	2	
3118 Серый гранит www.osmo.ru	0,125	6	
	0,75	4	
	2,50	2	
3119 Шелковисто-серое www.osmo.ru	0,125	6	
	0,75	4	
	2,50	2	
3123 Клен www.osmo.ru	0,125	6	
	0,75	4	
	2,50	2	
3136 Береза www.osmo.ru	0,125	6	
	0,75	4	
	2,50	2	
3137 Вишня www.osmo.ru	0,125	6	
	0,75	4	
	2,50	2	
3138 Махагон www.osmo.ru	0,125	6	
	0,75	4	
	2,50	2	
3143 Коньяк www.osmo.ru	0,125	6	
	0,75	4	
	2,50	2	
3161 Венге www.osmo.ru	0,125	6	
	0,75	4	
	2,50	2	
3164 Дуб www.osmo.ru	0,125	6	
	0,75	4	
	2,50	2	
3166 Орех www.osmo.ru	0,125	6	
	0,75	4	
	2,50	2	
3168 Дуб антик www.osmo.ru	0,125	6	
	0,75	4	
	2,50	2	

Под заказ доступно в канистрах по 25 л.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цветные масла Osmo Dekorwachs идеально подходят для защиты и окраски древесины для внутренних работ: стен, дверей, плинтусов, декоративных балок, изделий из клееной древесины, ДСП и МДФ, для тонирования деревянных полов, а также для перекрашивания темноокрашенных деревянных поверхностей. Рекомендовано для покраски мебели и детских игрушек.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- > Простота обработки
- > Оставляет поры древесины открытыми
- > Придает поверхности прочность и устойчивость к истиранию и воздействию бытовой химии
- > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1–2 дня, 1–2 слоя

- Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. Расход ≈ 35 мл/м².
- «Открытое время» ≈ 30 минут, когда можно пройти по сырой поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, возникшие при нанесении.
- Время высыхания ≈ 12 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
- Декоративное морение (бейцевание): через 20 минут после нанесения стереть масло тканью или белым падом по направлению волокон.
- Интенсивное окрашивание: если необходимо получить интенсивный цвет поверхности – повторите процесс (макс. 2 слоя).
- Тонирование полов: время высыхания ≈ 24 часа (вместо 12 часов; см. пункт 3). Нанести финишный слой бесцветного масла с твердым воском Hartwachs-Öl ≈ 35 мл/м². Время высыхания ≈ 8–10 часов; см. пункт 3.

Для выбеленных полов в качестве финишного покрытия рекомендуется Osmo-цветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl Farbig (3040 Белое).



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ДЛЯ ЗНАТОКОВ



ТОНИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

Цветные полы прочно вошли в тренд дизайна интерьеров, поэтому хотим поделиться с Вами парой советов, как придать полам интересный оттенок, используя продукты Osmo.

- Цветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl Farbig:
 - 1-й слой – цветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl Farbig (выбираем любой из 7-ми цветов)
 - 2-й слой – бесцветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl
- Цветные масла Dekorwachs
 - 1-й слой – цветное масло Dekorwachs (15 классических оттенков)
 - 2-й слой – бесцветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl



ЦВЕТНЫЕ МАСЛА DEKORWACHS INTENSIVE FARB TÖNE

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
3104 Красный ≈ RAL 3000 огненно-красный	0,125	6	
	0,375	4	
3105 Желтый ≈ RAL 1021 рапсово-желтый	0,125	6	
	0,375	4	
3125 Синий ≈ RAL 5010 Ярко-голубой	0,125	6	
	0,375	4	
3131 Зеленый ≈ RAL 6029 зеленая мята	0,125	6	
	0,375	4	
3132 Серо-бежевый	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
3169 Черный	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
3172 Шелк	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
3181 Галька	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
3186 Белый матовый	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
3188 Снег	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



МАСЛО С ВОСКОМ ДЛЯ ТВЕРДЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ KLARWACHS

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
1101 Бесцветное	0,75	4	
	2,50	2	
	25,00	1	

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

- Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность.
- Оставить высыхать на 30 минут – удалить излишки масла. На плохо прокрашенные места нанести дополнительный слой масла.
- Время высыхания ≈ 12 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
- Второй слой нанести аналогичным способом. Расход ≈ 35 мл/м².
- Оставить высыхать на 30 минут – удалить излишки масла.
- Время высыхания ≈ 12 часов; см. пункт 3.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло с воском для твердых пород древесины Osmo Klarwachs подходит для защиты древесины для внутренних работ: стен, потолков, деревянных полов, мебели и детских игрушек. Благодаря водоотталкивающим свойствам идеально подходит для деревянных поверхностей в помещениях с повышенной влажностью (кухнях, ванных комнатах и бассейнах), где в течение десятилетий зарекомендовало себя наилучшим образом. Особенно подходит для бесцветной обработки твердых, содержащих большое количество маслянистых веществ пород древесины, таких как меранти, венге, мербау и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Подходит также для бесцветной обработки твердых, содержащих большое количество маслянистых веществ пород древесины. Таких, как мербау, венге, ятоба и др.
- > Глубоко проникает в поверхность
- > Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства, делает ее устойчивой к истиранию
- > Возможен частичный ремонт
- > Оставляет поры древесины открытыми



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



Примечание: расход продукта в значительной степени зависит от свойств и степени обработки древесины. Все приведенные значения относятся к гладкой строганной/шлифованной поверхности. Другие виды поверхности, например, брашированная или структурированная, могут привести к отклонению от заявленного расхода. Рекомендуется делать пробное окрашивание образца.



ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ ДЛЯ МЕБЕЛИ И СТОЛЕШНИЦ ТОPOIL

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
3028 Бесцветное шелковисто-матовое	0,5	6	
3058 Бесцветное матовое www.osmo.ru	0,5	6	
3061 Акация www.osmo.ru	0,5	6	
3068 Натур www.osmo.ru	0,5	6	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Osmo-масло с твердым воском TopOil идеально подходит для бесцветной обработки мебели из дерева, столешниц из массива или клееного бруса и рабочих поверхностей (например кухонные столешницы, письменные столы, полки и др.). Для внутренних работ. Также подходит для пробки и ОСП-плит (OSB).


ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Безопасно для пищевых продуктов
- > Устойчиво к воздействию пятен и бытовой химии
- > Придает поверхности водоотталкивающие свойства и устойчивость к истиранию
- > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек
- > Высохшее покрытие безопасно для людей, животных и растений

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. Расход ≈ 35 мл/м².
2. Оптимально наносить ветошью без ворса. «Открытое время» ≈ 15 минут, когда можно пройти по сырой поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, возникшие при нанесении.
3. Время высыхания $\approx 8-10$ часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Обеспечить хорошую вентиляцию.
4. Второй слой нанести аналогичным способом. Расход ≈ 35 мл/м².
5. Время высыхания $\approx 8-10$ часов, см. пункт 3.



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ПРОПИТКА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ С ВОДООТТАЛКИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ HOLZPROTEKTOR

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
4006 Бесцветная	0,75	4	
	2,50	2	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Osmo-средство для защиты древесины Holzprotektor подходит для любых деревянных поверхностей.

Для внутренних работ: для деревянных полов, особенно из пород, наиболее подверженных образованию синевы (например, из сосны), оконных рам, деревянных поверхностей в ванных комнатах и т.п.

Для наружных работ: для обработки деревянных поверхностей, где требуется абсолютно экологичная защита без биоцидов, например, для детских игровых комплексов, песочниц и т.п.


ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Для внутренних и наружных работ
- > Обладает сильным водоотталкивающим эффектом и не содержит органических биоцидов
- > Простое нанесение
- > Оставляет поры древесины «открытыми», позволяя древесине «дышать»
- > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 1 слой
(не может использоваться в качестве самостоятельного покрытия)

1. Первый слой нанести на чистую поверхность. Расход ≈ 120 мл/м².
2. Время высыхания ≈ 24 часа при нанесении кистью и ≈ 36 часов при нанесении тканью (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
3. В течение одной недели необходимо нанести финишный слой.



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ





ВОСК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ WOHNRAUM-WACHS

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
7393 Белый прозрачный	0,75	4	
	2,50	2	
7394 Белый непрозрачный	0,75	4	
	2,50	2	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Воск для внутренних работ Osmo Wohnraum-Wachs высококачественное декоративно-защитное покрытие для внутренней отделки из древесины: для стен, потолков, плинтусов, балок, а также мебели, дверей и детских игрушек. Может также использоваться для обновления поверхностей, покрытых в заводских условиях индустриальным Osmo-маслом «Белый прозрачный» (7393) или «Классический белый» (7394) и для реставрации старых потолков и стен из деревянной вагонки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Не требует грунтовки и промежуточной шлифовки
- > Простое нанесение
- > Не капает с кисти. Незаменим для окраски потолков и высоких труднодоступных мест
- > Без запаха, экологически чистый

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую поверхность.
Расход ≈ 62 мл/м².
2. Время высыхания ≈ 3–4 часа (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Обеспечить хорошую вентиляцию.
3. По желанию после полного высыхания поверхность можно дополнительно располировать тонкой шлифовальной бумагой (зернистость 400) или падом.
4. Второй слой нанести аналогичным способом.
Расход ≈ 62 мл/м².
5. Время высыхания ≈ 3–4 часа, см. пункт 2.



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ВОСК С УФ-ЗАЩИТОЙ UVIWAX® UV-PROTECTION

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
7200 Бесцветный шелковисто-матовый	0,75	4	
	2,50	2	
7266 Белая ель прозрачный	0,75	4	
	2,50	2	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Воск с УФ-защитой Osmo Uviwax® UV-Protection подходит в качестве самостоятельного покрытия для стен, потолков, шкафов и дверей для внутренних работ. Также подходит для обновления поверхностей, покрытых индустриальными восками Osmo Uviwax® (для покраски кантов доски, отверстий для шурупов, плинтусов). Годится для всех европейских пород древесины.


ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Защита от УФ-лучей для внутренних работ
- > Значительно замедляет процесс естественного пожелтения древесины, сохраняет цвет свежестроганной древесины в течение длительного времени
- > Устойчиво к плесне и поту, подходит для детских игрушек

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую поверхность.
Расход ≈ 62 мл/м².
2. Время высыхания ≈ 3–4 часа (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Обеспечить хорошую вентиляцию.
3. По желанию после полного высыхания поверхность можно дополнительно располировать тонкой шлифовальной бумагой (зернистость 400) или падом.
4. Второй слой нанести аналогичным способом.
Расход ≈ 62 мл/м².
5. Время высыхания ≈ 3–4 часа, см. пункт 2.



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



Примечание: расход продукта в значительной степени зависит от свойств и степени обработки древесины. Все приведенные значения относятся к гладкой строганной/шлифованной поверхности. Другие виды поверхности, например, брашированная или структурированная, могут привести к отклонению от заявленного расхода. Рекомендуется делать пробное окрашивание образца.



ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



МАСЛО ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛАМИ PLEGE-ÖL

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
3079 Бесцветное матовое www.osmo.ru	1,00	4	
	2,50	2	
	10,00	1	
3081 Бесцветное шелковисто-матовое www.osmo.ru	1,00	4	
	2,50	2	
	10,00	1	
3098 Бесцветное полуматовое (коэффициент противоскольжения R9) www.osmo.ru	1,00	4	
	2,50	2	
	10,00	1	
3440 Белое прозрачное www.osmo.ru	1,00	4	
	2,50	2	
	10,00	1	


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Osmo-масло для ухода за полами Pflege-Öl рекомендовано для реставрации и обновления деревянных полов, покрытых маслом с твердым воском Hartwachs-Öl: массивной доски, паркетной доски, паркета, ОСП-плит (OSB) и пробки, а также лестниц и мебели. Особенно рекомендовано для реставрации полов в общественных помещениях с высокой проходимостью, где полы подвергаются сильному износу (например, в ресторанах, музеях, магазинах, офисах и т.п.).

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 1 слой

1. Нанести тонким слоем с помощью двустороннего шпателя или Osmo-валика из микрофибры.
2. Равномерно распределить по поверхности при помощи однодисковой машины (например Osmo FloorXcenter) с использованием белой насадки-пада (кроме 3098). Убрать излишки.
3. Оставить высыхать при хорошей вентиляции. На небольшие площади можно наносить безворсовой тканью.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Идеально подходит для применения в общественных помещениях с высокой проходимостью
- > Реставрация и обновление без шлифовки
- > Быстрое время высыхания
- > Предназначено для программы Osmo по уходу за древесиной



СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА И ОЧИСТКИ ДРЕВЕСИНЫ WACHSPFLEGE- UND REINIGUNGSMITTEL

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
3029 Бесцветное	0,50	6	
	1,00	6	
	10,00	1	
	25,00	1	
3087 Белое	0,50	6	
	1,00	6	
3029 Бесцветное. Спрей	0,40	6	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство для ухода и очистки древесины Osmo WPR рекомендовано для удаления сложных пятен, например, от жира или крема для обуви. Оптимально подходит для ухода за поверхностями, покрытыми Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- > Для полов и мебели
- > Очищает и одновременно реставрирует
- > Насыщает древесину натуральными восками, не образует пленку
- > Рекомендуются использовать в сочетании с щеткой для пола со сменными насадками Opti-Set

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

1. Сухая уборка с использованием mop-тряпки для пыли или пылесоса, при необходимости провести предварительную очистку, используя концентрат для очистки и ухода за полами Wisch-Fix (см. ниже).
2. Концентрация: ≈ 2 чайные ложки средства для ухода и очистки древесины на 1м². Нанести на поверхность и распределить с помощью насадки из активного волокна из набора Opti-Set (см. стр. xx) или однодисковой полировальной машиной (белый пад). Наносить очень тонким слоем.
3. Время высыхания ≈ 30-40 минут при хорошей вентиляции.
4. С течением времени важно не забывать о том, что древесину необходимо насыщать натуральными компонентами, содержащимися в Osmo-масле с твердым воском Hartwachs-Öl. В тех местах, где покрытие древесины наибольшим образом повредилось, и образовались так называемые «дорожки», необходимо обрабатывать очищенную поверхность Osmo-маслом для ухода за полами Pflege-Öl или бесцветным маслом с твердым воском Hartwachs-Öl Original.

Ручное нанесение WPR спрея.

1. Перед применением взболтать.
2. Применение: держите баллончик в максимально вертикальном положении, с расстояния порядка 30 см нанесите тонким слоем на очищенную сухую поверхность и равномерно распределите, используя салфетку или насадку-пад.
3. Для удаления пятна нанести спрей непосредственно на место загрязнения – для особенно сложных пятен использовать салфетку для пола или специальную насадку-пад.
4. После того как грязь растворилась – сотрите ее с поверхности.



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ





ИНТЕНСИВНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ INTENSIV REINIGER

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
8019 Бесцветный	1,00	6	
	5,00	1	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Интенсивный очиститель древесины Osmo Intensiv Reiniger идеально подходит в качестве альтернативы трудоемкой шлифовке для очистки деревянных поверхностей, покрытых маслом и воском: для паркета, террасной доски и мебели, а также искусственных материалов, нержавеющей стали и других водостойких поверхностей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Простое нанесение
- > Идеально подходит для применения в общественных помещениях с высокой проходимостью
- > Интенсивная очистка вместо шлифовки
- > Для внутренних и наружных работ

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

1. Разбавить водой в концентрации от 1 : 10 до 1 : 20.
2. Нанести на загрязненную поверхность, размягчить и растворить загрязнения, аккуратно собрать остатки средства и хорошо промыть поверхность чистой водой. Для механической обработки полов рекомендуется применять однодисковую полировальную машину (например, Osmo FloorXcenter) с насадкой-щеткой, красным или зеленым падом.
3. Остатки загрязнений удалить Osmo-насадкой для влажной уборки или х/б салфеткой без ворса.
4. После высыхания обработать очищенную поверхность Osmo-маслом для ухода за полами Pflege-Öl или маслом с твердым воском Hartwachs-Öl.

Не применять в неразбавленном виде. При разбавлении рекомендуется в любом случае сделать пробное использование.

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ОЧИСТКИ И УХОДА ЗА ПОЛАМИ WISCH-FIX

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
8016 Бесцветный	1,00	6	
	5,00	1	
	10,00	1	

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Концентрат для очистки и ухода за полами Osmo Wisch-Fix рекомендуется для ухода и реставрации деревянных полов, покрытых маслом или воском. Рекомендуется также для мебели, дверей, стен и облицовки потолка.

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

1. Сухая уборка с помощью mop-тряпки для пыли или пылесоса.
2. Концентрация: 1 колпачок концентрата Wisch-Fix на 1 литр воды. При механическом нанесении (например, при помощи машины FloorXcenter) или при высокой степени загрязненности поверхности дозировка может быть увеличена до 1 : 1.
3. Протереть слегка влажной тряпкой и сразу же вытереть насухо.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Высокоэффективный концентрат для очистки и ухода за полами с содержанием натуральных ингредиентов
- > Для регулярной очистки и ухода
- > Рекомендован для деревянных полов, покрытых маслом с твердым воском Hartwachs-Öl
- > Питает древесину маслами, не выщелачивает
- > Рекомендуется использовать в сочетании с щеткой для пола со сменными насадками Opti-Set



СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ И СТОЛЕШНИЦ (С РАСПЫЛИТЕЛЕМ) SPRAY CLEANER

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
8026 Бесцветное	0,50	6	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство для очистки деревянной мебели и столешниц, Spray Cleaner идеально подходит для очистки и ухода за деревянными поверхностями, обработанными маслом и воском для внутренних работ. Особенно рекомендовано для поверхностей, обработанных маслом с твердым воском для мебели и столешниц TopOil.

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

1. Распылить на очищенную от грязи поверхность
2. В завершении протереть поверхность при помощи безворсовой хлопчатобумажной салфетки/ветоши и просушить

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Эффективная очистка, не повреждает поверхность
- > Сохраняет и восстанавливает структуру поверхности
- > Простое в применении
- > Подходит для применения как в общественных помещениях, так и в частном секторе
- > Подходит для всех типов древесины





Самая лучшая защита
древесины от любой
непогоды – КРАСКА.
Но только та,
что создана специально
для древесины.

OSMO – древесина
и краска от одного
производителя.
Опыт, на который Вы
можете положиться.





ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

БЕСЕДКИ / ЗАБОРЫ / ПЕРГОЛЫ



ЗАЩИТНОЕ
МАСЛО-ЛАЗУРЬ
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
(Стр. 30)



ЗАЩИТНОЕ
МАСЛО-ЛАЗУРЬ
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
«эффект металлик»
(Стр. 31)



НЕПРОЗРАЧНАЯ
КРАСКА
для наружных работ
(Стр. 34)



ОДНОСЛОЙНАЯ
ЛАЗУРЬ
(Стр. 32)



МАСЛА ДЛЯ ТЕРРАС
(Стр. 28)



ЗАЩИТНОЕ МАСЛО
С УФ-ФИЛЬТРОМ
(Стр. 33)

ТЕРРАСЫ



МАСЛА ДЛЯ ТЕРРАС
(Стр. 28)



МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС
с антискользящим
эффектом
(Стр. 29)



ВОСК ДЛЯ ТОРЦОВ
(Стр. 29)



ЗАЩИТНОЕ
МАСЛО-ЛАЗУРЬ
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
(Стр. 30)



СРЕДСТВО ДЛЯ
ОЧИСТКИ ТЕРРАС
(Стр. 37)



СРЕДСТВО ДЛЯ
ОЧИСТКИ ТЕРРАС
ИЗ ДПК
(Стр. 37)



СРЕДСТВО
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
СЕРОГО СЛОЯ
(Стр. 36)



СРЕДСТВО
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
ЗЕЛЕННОГО НАЛЕТА
(Стр. 37)

ПОИСК ПРОДУКТА ПО НАЗНАЧЕНИЮ

САДОВАЯ МЕБЕЛЬ



МАСЛА ДЛЯ ТЕРРАС
(Стр. 28)



ОДНОСЛОЙНАЯ
ЛАЗУРЬ
(Стр. 32)



НЕПРОЗРАЧНАЯ
КРАСКА
для наружных работ
(Стр. 34)



СРЕДСТВО
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
СЕРОГО СЛОЯ
(Стр. 36)



СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ
САДОВОЙ МЕБЕЛИ
с распылителем
(Стр. 36)

ФАСАДЫ / ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА



ЗАЩИТНОЕ
МАСЛО-ЛАЗУРЬ
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
(Стр. 30)



ЗАЩИТНОЕ
МАСЛО-ЛАЗУРЬ
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
«эффект металлик»
(Стр. 31)



НЕПРОЗРАЧНАЯ
КРАСКА
для наружных работ
(Стр. 34)



ОДНОСЛОЙНАЯ
ЛАЗУРЬ
(Стр. 32)



ЗАЩИТНОЕ МАСЛО
С УФ-ФИЛЬТРОМ
(Стр. 33)



АНТИСЕПТИК
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
(Стр. 36)



БЕЛАЯ КРАСКА ДЛЯ
ОКОН И ДВЕРЕЙ
(Стр. 35)



ВОСК ДЛЯ ТОРЦОВ
(Стр. 29)



ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ



МАСЛА ДЛЯ ТЕРРАС TERRASSEN-ÖLE

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
004 Масло для дуглазии Натуральный тон	0,75	4	
	2,50	2	
006 Масло для бангкирай Натуральный тон	0,75	4	
	2,50	2	
007 Масло для тика Бесцветное	0,75	4	
	2,50	2	
009 Масло для лиственницы Натуральный тон	0,75	4	
	2,50	2	
010 Масло для термодревесины Натуральный тон	0,75	4	
	2,50	2	
013 Масло для гарапы Натуральный тон	0,75	4	
	2,50	2	
014 Масло для массарандуба Натуральный тон	0,75	4	
	2,50	2	
016 Масло для бангкирай Темное	0,75	4	
	2,50	2	
019 Масло для террас Серое	0,75	4	
	2,50	2	
021 Масло для террас Дуб мореный	0,75	4	
	2,50	2	


ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

- Первый слой нанести на чистую (выветренную) поверхность. Расход ≈ 35 мл/м².
Примечание: древесину с высоким содержанием смолы и маслянистых веществ предварительно необходимо выдержать на открытом воздухе для выветривания.
- «Открытое время» ≈ 15 минут, когда можно пройти по сырой поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, возникшие при нанесении.
- Время высыхания ≈ 12 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Обеспечить хорошую вентиляцию.
- Второй слой нанести аналогичным способом.
Расход ≈ 35 мл/м². (Для обновления покрытия, как правило, достаточно нанести один слой масла на очищенную от грязи поверхность.)
- Время высыхания ≈ 12 часов, см пункт 3.



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



1 СЛОЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Osmo-масла для террас рекомендованы для защиты и ухода за садовым паркетом, террасами, мебелью из гарапы, кедра, дуглазии, дуба или бангкирай. Также подходят для цветного тонирования благородных пород древесины – тика, эвкалипта и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Масла для террас Terrassen-Öle делают поверхность древесины гладкой, придают ей водо- и грязеотталкивающие свойства
- > Для обновления покрытия просто нанесите новый слой масла поверх старого – без дополнительной грунтовки и шлифовки поверхности
- > Масло для тика Osmo Teak-Öl – бесцветное, поэтому не защищает древесину от посерения и от УФ-лучей

ДЛЯ ЗНАТОКОВ



МАШИНА ДЛЯ ЧИСТКИ ТЕРРАС И ПОЛОВ

ИНТЕНСИВНАЯ ОЧИСТКА И УДАЛЕНИЕ СЕРОГО СЛОЯ ДРЕВСИНЫ
Под воздействием погодных условий древесина выцветает и сереет. Чтобы деревянные поверхности долго сохраняли ухоженный внешний вид, время от времени их необходимо чистить и обновлять. Osmo-машина для чистки террас и полов станет незаменимым помощником для любого владельца загородного дома. С ней вы легко сможете достичь профессиональных результатов. Весной приведете в порядок деревянный настил на улице, а осенью сделаете глубокую очистку полов в доме.



Для эффективной и долговременной защиты рекомендуем сразу после очистки покрыть террасу Osmo-маслами – маслом для террас Osmo Terrassen-Öle или защитным маслом-лазурью Osmo Holzschutz Öl-Lasur. В качестве финишного покрытия подойдет Osmo-масло с антискользящим эффектом Anti-Rutsch Terrassen-Öl. Таким образом, вы снова сможете придать древесине естественный натуральный цвет.

www.osmo.ru



МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС С АНТИСКОЛЬЗЯЩИМ ЭФФЕКТОМ ANTI-RUTSCH TERRASSEN-ÖL

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
430 Бесцветное *	0,75	4	
	2,50	2	
	25,00	1	

www.osmo.ru

PROTECTION

Обеспечивает профилактическую защиту против роста окрашивающих (синяя гниль) и разрушающих (плесень) грибов

24 м² / 1 л



1 СЛОЙ

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло для террас с антискользящим эффектом Osmo Anti-Rutsch Terrassen-Öl особенно хорошо подходит для покрытия уличных террас и лестниц из любых пород древесины – бангирай, массарандуба, гарапы, лиственницы, дуглазии или сосны. Подходит для любых типов поверхности – рифленых, рельефных и, особенно, гладких.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Препятствует скольжению
- > «Запечатывает» цветной слой масла, обеспечивая дополнительную защиту пигмента от выветривания, тем самым продлевая срок службы покрытия.
- > Придает поверхности водоотталкивающие свойства, устойчивость к атмосферным воздействиям и УФ-лучам.
- > Благодаря специальным присадкам равномерно заполняет микropоры поверхности, создавая на поверхности прочную износостойкую антискользящую защитную мембрану.

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Масло для террас с антискользящим эффектом Anti-Rutsch Terrassen-Öl – финишное покрытие для нанесения на древесину, предварительно тонированную маслами для террас.

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя (не подходит в качестве самостоятельного покрытия)

1-й слой – масло для террас Terrassen-Öl,
2-й слой – масло для террас с антискользящим эффектом Anti-Rutsch Terrassen-Öl)

1. Нанести первый пигментированный слой одним из масел для террас Terrassen-Öl на чистую древесину. Расход ≈ 35 мл/м².
2. «Открытое время» ≈ 15 минут, когда можно пройти по сырой поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, возникшие при нанесении.
3. Время высыхания ≈ 24 часа (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
4. Второй (финишный) слой нанести маслом для террас с антискользящим эффектом Anti-Rutsch Terrassen-Öl. Расход ≈ 35 мл/м². (Для обновления покрытия, как правило, достаточно нанести один слой масла на очищенную от грязи поверхность.)
5. Время высыхания ≈ 12 часов, см пункт 3.

* Не подходит для нанесения на 007 масло для тика Teak-Öl



ВОСК ДЛЯ ТОРЦОВ HIRNHOLZ-WACHS

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
5735 Бесцветный	0,375	4	

www.osmo.ru

5 м² / 1 л



1 СЛОЙ

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Воск для торцов Osmo Hirnholz-Wachs подходит для обработки торцов террасной, фасадной доски или свесов кровли из твердых и мягких пород древесины (бангирай, тик, массарандуба, гарапа, кумару, а также сосна, ель, дуглазия, лиственница, кедр, термодревесина и т.д.).

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

1. Обильно нанести первый слой по принципу «мокрому» на чистые торцы. Расход ≈ 150 мл/м².
2. Время высыхания ≈ 3–4 часа (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается.
3. Второй слой нанести аналогичным способом. Расход ≈ 50 мл/м².
4. Время высыхания ≈ 12 часов, см. пункт 2.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Защищает торцы от растрескивания
- > Уменьшает торцевое разбухание и усушку
- > Снижает вероятность проступания внутренних веществ древесины
- > Не содержит силикона и воды. Прост в применении
- > Особо устойчив к внешним воздействиям
- > Расход ≈ 250 шт. террасной доски с двух торцов (или ≈ 2 м²)

Примечание: расход продукта в значительной степени зависит от свойств и степени обработки древесины. Все приведенные значения относятся к гладкой строганной/шлифованной поверхности. Другие виды поверхности, например, брашированная или структурированная, могут привести к отклонению от заявленного расхода. Рекомендуется делать пробное окрашивание образца.



ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ



ЗАЩИТНОЕ МАСЛО-ЛАЗУРЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
700 Сосна	0,75	4	
www.osmo.ru	2,50	2	
701 Бесцветный *	0,75	4	
www.osmo.ru	2,50	2	
702 Лиственница	0,75	4	
www.osmo.ru	2,50	2	
703 Махагон	0,75	4	
www.osmo.ru	2,50	2	
706 Дуб	0,75	4	
www.osmo.ru	2,50	2	
707 Орех	0,75	4	
www.osmo.ru	2,50	2	
708 Тик	0,75	4	
www.osmo.ru	2,50	2	
710 Пиния	0,75	4	
www.osmo.ru	2,50	2	
712 Венге	0,75	4	
www.osmo.ru	2,50	2	
727 Палисандр	0,75	4	
www.osmo.ru	2,50	2	
728 Кедр	0,75	4	
www.osmo.ru	2,50	2	
729 Темно-зеленое	0,75	4	
www.osmo.ru	2,50	2	
731 Сосна оregon	0,75	6	
www.osmo.ru	2,50	2	
732 Дуб светлый	0,75	6	
www.osmo.ru	2,50	6	
900 Белое	0,75	4	
www.osmo.ru	2,50	2	
903 Серый базальт	0,75	4	
www.osmo.ru	2,50	2	
905 Патина	0,75	4	
www.osmo.ru	2,50	2	
906 Серый жемчуг	0,75	6	
www.osmo.ru	2,50	6	
907 Серый кварц	0,75	6	
www.osmo.ru	2,50	6	

Под заказ доступны канистры по 25 л, а также другие цвета по стандартам RAL (185 цветов) и NCS (1950 цветов).

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. Расход ≈ 35 мл/м².
2. «Открытое время» ≈ 15 минут, когда можно пройти по сырой поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, возникшие при нанесении.
3. Время высыхания ≈ 4–6 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Обеспечить хорошую вентиляцию.
4. Второй слой нанести аналогичным способом. Расход ≈ 35 мл/м².
(Для обновления покрытия, как правило, достаточно нанести один слой на очищенную от грязи поверхность.)
5. Время высыхания ≈ 12 часов, см. пункт 3.

* 701 Бесцветное, матовое, без УФ-защиты

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Защитное масло-лазурь для древесины Osmo Holzschutz Öl-Lasur подходит для окраски любых деревянных поверхностей для наружных работ: дверей, окон и оконных ставней (недеформирующиеся деревянные элементы и конструкции), навесов для автомобилей, деревянных фасадов, балконов, деревянных террас, заборов, пергол, садовой мебели и садовых домиков (деформирующиеся деревянные элементы и конструкции).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Грунтовка и лазурь в одном продукте
- > Обладает водоотталкивающим эффектом, устойчиво к атмосферным воздействиям и УФ-лучам
- > Оставляет поры древесины открытыми, сохраняет способность древесины «дышать»
- > Обеспечивает профилактическую защиту против роста окрашивающих (синяя гниль) и разрушающих (плесень) грибов

PROTECTION

Обеспечивает профилактическую защиту против роста окрашивающих (синяя гниль) и разрушающих (плесень) грибов

26 м²/1 л



1 СЛОЙ

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ДЛЯ ЗНАТОКОВ



БЛАГОРОДНЫЙ Matt ИЛИ КАК СКРЫТЬ НЕДОСТАТКИ ПОВЕРХНОСТИ

Если деревянная поверхность имеет неоднородную структуру или неровности, покрытие может неравномерно впитываться, что в свою очередь может привести к неоднородности цвета и степени блеска. Улучшить оптическое восприятие поверхности поможет финишная обработка матовым маслом-лазурью Holzschutz Öl-Lasur 701 (Бесцветное). Матовое покрытие не отражает свет и хорошо маскирует недостатки поверхности.

Бесцветное масло-лазурь Holzschutz Öl-Lasur 701 позволит придать матовость глянцевым участкам и создать равномерный благородный тон покрытия.



ЗАЩИТНОЕ МАСЛО-ЛАЗУРЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ «ЭФФЕКТ МЕТАЛЛИК» HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR EFFEKT

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
1140 Агат серебро www.osmo.ru	0,75 2,50	4 2	
1142 Графит серебро www.osmo.ru	0,75 2,50	4 2	
1143 Оникс серебро www.osmo.ru	0,75 2,50	4 2	

Под заказ доступны канистры по 25 л.

PROTECTION
Обеспечивает профилактическую защиту против роста окрашивающих (синяя гниль) и разрушающих (плесень) грибов

26 м² / 1 л
1 СЛОЙ

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. Расход ≈ 35 мл/м².
2. «Открытое время» ≈ 15 минут, когда можно пройти по сырой поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, возникшие при нанесении.
3. Время высыхания ≈ 4–6 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Обеспечить хорошую вентиляцию
4. Второй слой нанести аналогичным способом. Расход ≈ 35 мл/м².
(Для обновления покрытия, как правило, достаточно нанести один слой на очищенную от грязи поверхность.)
5. Время высыхания ≈ 12 часов, см пункт 3.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Защитное масло-лазурь для древесины Osmo Holzschutz Öl-Lasur Effekt подходит для окраски любых деревянных поверхностей для наружных работ: дверей, окон и оконных ставней (недеформирующиеся деревянные элементы и конструкции), навесов для автомобилей, деревянных фасадов, балконов, деревянных террас, заборов, пергол, садовой мебели и садовых домиков (деформирующиеся деревянные элементы и конструкции).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Содержит металлические частицы
- > Грунтовка и лазурь в одном продукте
- > Обладает водоотталкивающим эффектом, устойчиво к атмосферным воздействиям и УФ-лучам.
- > Оставляет поры древесины открытыми, сохраняет способность древесины «дышать»
- > Обеспечивает профилактическую защиту против роста окрашивающих (синяя гниль) и разрушающих (плесень) грибов

ДЛЯ ЗНАТОКОВ



БЛАГОРОДНЫЙ СЕРЫЙ:
ЭЛЕГАНТНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСЕРЕЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ

Натуральный серый цвет – богатый дар природы, с течением времени украшающий древесину в серебристо-серые тона. Однако естественный процесс «посерения» происходит очень неравномерно. Главную роль в нем играют УФ-лучи и вода, которые сокращают количество лигнина в древесине. Таким образом, посерение верхней части фасада, которая защищена крышей, происходит медленнее, чем, например, нижних ярусов. В результате получается пестрый малопривлекательный «дом-зебра».

Osmo предлагает простое и элегантное решение этой проблемы: сразу красить новый фасад маслом-лазурью серого цвета (с эффектом металллик или без), не дожидаясь, пока он посереет естественным образом. В нашей программе представлены 6 популярных оттенков серого, с помощью которых можно получить подходящее решение для любого архитектурного стиля.

Особенно натурально и естественно смотрятся фасады, в которых чередуются нюансы различных оттенков серого. Так, например, можно поочередно монтировать профили жемчужно-серого, платинового и кварцево-серого цветов. Или между покрашенными в основной серый цвет досками установить профили с отделкой серебристый металллик.

Теперь вы можете сделать пробный выкрас и подобрать нужный цвет на месте – воспользуйтесь нашим новым предложением *пробник-саше Osmo 5 мл*.

Примечание: расход продукта в значительной степени зависит от свойств и степени обработки древесины. Все приведенные значения относятся к гладкой строганной/шлифованной поверхности. Другие виды поверхности, например, брашированная или структурированная, могут привести к отклонению от заявленного расхода. Рекомендуется делать пробное окрашивание образца.



ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ



ОДНОСЛОЙНАЯ ЛАЗУРЬ EINMAL-LASUR HS^{PLUS}

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
9211 Белая ель	0,75	4	
www.osmo.ru	2,50	2	
9212 Серебристый тополь	0,75	4	
www.osmo.ru	2,50	2	
9221 Сосна	0,75	4	
www.osmo.ru	2,50	2	
9232 Махагон	0,75	4	
www.osmo.ru	2,50	2	
9234 Скандинавская красная	0,75	4	
	2,50	2	
9235 Красный кедр	0,75	4	
www.osmo.ru	2,50	2	
9236 Лиственница	0,75	4	
www.osmo.ru	2,50	2	
9241 Дуб	0,75	4	
www.osmo.ru	2,50	2	
9242 Зеленая ель	0,75	4	
www.osmo.ru	2,50	2	
9261 Орех	0,75	4	
www.osmo.ru	2,50	2	
9262 Тик	0,75	4	
www.osmo.ru	2,50	2	
9264 Палисандр	0,75	4	
www.osmo.ru	2,50	2	
9271 Венге	0,75	4	
www.osmo.ru	2,50	2	

Под заказ доступны канистры по 25 л.

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 1 слой

1. Нанести слой на чистую отшлифованную поверхность.
Расход ≈ 35 мл/м².
2. «Открытое время» ≈ 15 минут, когда можно пройти по сырой поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, возникшие при нанесении.
3. Время высыхания ≈ 12 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Обеспечить хорошую вентиляцию.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Однослойная лазурь Osmo Einmal-Lasur HS^{PLUS} подходит для защиты древесины для наружных работ: навесов для автомобилей, деревянных фасадов, балконов, заборов, пергол, садовой мебели и садовых домиков. Особенно рекомендована для обновления старых открыто-пористых лазурей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Высокое содержание масел обеспечивает двойную выгоду – экономит время и деньги
- > Делает поверхность древесины гладкой, не трескается, не шелушится, не отслаивается
- > Устойчива к атмосферным воздействиям и УФ-лучам, обладает водоотталкивающим эффектом, регулирует влажность древесины, предотвращая ее естественное высыхание
- > Снижает вероятность разбухания и усушки



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ДЛЯ ЗНАТОКОВ



БИОЦИДНАЯ МИКРОПЛЕНКА – НАДЕЖНЫЙ БАРЬЕР ОТ ГРИБКА, ПЛЕСЕНИ И ВОДОРОСЛЕЙ

Синева, плесень, гниль – не только эстетические пороки древесины. Это тяжелые биологические поражения, которые являются предшественниками гниения. Враги № 1 для древесины. Поэтому крайне важно не допустить их возникновения ни в самой древесине, ни на поверхности краски, которой она покрыта. С этой целью в краску добавляют биоциды, которые образуют поверхностную плёночную защиту (не путать с антисептиками, которые защищают древесину изнутри!).

Такая микробиопленка защищает краску от обрастания грибами, водорослями, плесенью и т.п., позволяет предотвратить ее разрушение микроорганизмами, а также придает способность длительное время поддерживать стерильность поверхности. Осмо очень тщательно выверяет количество биоцидов в составе своих продуктов таким образом, чтобы при надлежащем использовании можно было полностью исключить риск нанесения вреда здоровью людей.

Несмотря на современность такой технологии, многие потребители предпочитают покрытия без пленочной защиты, если в этом нет крайней необходимости. Поэтому Осмо предлагает также краски и покрытия для древесины полностью без биоцидов.



ЗАЩИТНОЕ МАСЛО С УФ-ФИЛЬТРОМ UV-SCHUTZ-ÖL UND UV-SCHUTZ-ÖL EXTRA

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
410 Бесцветное шелковисто-матовое, не содержит биоцидов	0,75	4	
	2,50	2	
420 Бесцветное шелковисто-матовое*	0,75	4	
	2,50	2	
425 Дуб, шелковисто-матовое*	0,75	4	
	2,50	2	
428 Кедр, шелковисто-матовое*	0,75	4	
	2,50	2	
429 Натуральное, шелковисто-матовое*	0,75	4	
	2,50	2	


*Внимание! Применяйте биоциды строго по назначению! Перед использованием всегда обращайтесь внимание на условные обозначения и изучайте инструкцию по применению.

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую древесину.
Расход ≈ 55 мл/м².
2. «Открытое время» ≈ 15 минут, когда можно пройти по сырой поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, возникшие при нанесении.
3. Время высыхания ≈ 10–12 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Обеспечить хорошую вентиляцию.
4. Второй слой нанести аналогичным способом.
Расход ≈ 55 мл/м².
5. Время высыхания ≈ 12 часов, см. пункт 3.

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Защитное масло с УФ-фильтром Osmo UV-Schutz-Öl и UV-Schutz-Öl Extra подходит для всех вертикальных деревянных поверхностей для наружных работ: дверей, окон и оконных ставней (недеформирующиеся деревянные элементы и конструкции); навесов для автомобилей, деревянных фасадов, балконов, заборов, пергол, садовой мебели и садовых домиков (деформирующиеся деревянные элементы и конструкции).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > С или без защиты против синевы, плесени и гнили (410 не содержит биоцидов; 420, 425, 428, 429 с профилактической защитой против синевы, плесени, гнили)
- > В качестве финишного покрытия поверх тонированной древесины значительно увеличивает интервал между реставрациями
- > В качестве самостоятельного покрытия замедляет процесс посерения древесины (фактор УФ-защиты 12), по сравнению с необработанной древесиной

ДЛЯ ЗНАТОКОВ



НЕВИДИМАЯ ЗАЩИТА ОТ УФ-ЛУЧЕЙ

Высокоэнергетические солнечные УФ-лучи разрушают основу строительной древесины – лигнин, придающий древесине такие свойства как цвет, структура и т.п. Древесина сереет. До сих пор только пигментированные покрытия могли предотвратить этот эффект. Osmo-масла UV-Schutz-Öl (410) и UV-Schutz-Öl Extra (420) сделали возможным защитить древесину от посерения *без тонирования, сохраняя натуральный цвет*. Мы назвали это «невидимой защитой».

Специальные вещества, входящие в состав масел, позволяют замедлить процесс естественного посерения древесины в 12 раз. Для надежной защиты от УФ-лучей масла необходимо наносить более плотным слоем, чем другие Osmo-лазури.



Необработанная древесина, либо обработанная обычным маслом без защиты от УФ-лучей



Древесина, обработанная Osmo-маслом с защитой от УФ-лучей

Примечание: расход продукта в значительной степени зависит от свойств и степени обработки древесины. Все приведенные значения относятся к гладкой строганной/шлифованной поверхности. Другие виды поверхности, например, брашированная или структурированная, могут привести к отклонению от заявленного расхода. Рекомендуется делать пробное окрашивание образца.



ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ



НЕПРОЗРАЧНАЯ КРАСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ LANDHAUSFARBE

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
2101 Белая	0,75	4	
	2,50	2	
2203 Желтая ель	0,75	4	
	2,50	2	
2204 Слоновая кость	0,75	4	
	2,50	2	
2205 Ярко-желтая	0,75	4	
	2,50	2	
2308 Темно-красная	0,75	4	
	2,50	2	
2310 Кедр/Красное дерево	0,75	4	
	2,50	2	
2311 Красно-коричневая	0,75	4	
	2,50	2	
2404 Темно-зеленая	0,75	4	
	2,50	2	
2501 Морская волна	0,75	4	
	2,50	2	
2506 Темно-синяя	0,75	4	
	2,50	2	
2507 Серо-голубая	0,75	4	
	2,50	2	
2606 Коричневая	0,75	4	
	2,50	2	
2607 Темно-коричневая	0,75	4	
	2,50	2	
2703 Серо-черная	0,75	4	
	2,50	2	
2704 Серая	0,75	4	
	2,50	2	
2708 Светло-серая	0,75	4	
	2,50	2	
2716 Серый антрацит	0,75	4	
	2,50	2	
2735 Дымчато-серая	0,75	4	
	2,50	2	
2742 Серый туман	0,75	4	
	2,50	2	

Под заказ доступны канистры по 25 л.

Совет: По запросу также доступны цвета по стандартам 186 RAL и 1950 NCS.

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя


1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. Расход ≈ 35 мл/м².
2. «Открытое время» ≈ 15 минут, когда можно пройти по сырой поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, возникшие при нанесении.
3. Время высыхания ≈ 10–12 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Обеспечить хорошую вентиляцию.
4. Второй слой нанести аналогичным способом. Расход ≈ 35 мл/м². (Для обновления покрытия, как правило, достаточно нанести один слой на очищенную от грязи поверхность.)
5. Время высыхания ≈ 12 часов, см. пункт 3.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Непрозрачная краска для наружных работ Osmo Landhausfarbe подходит для любых пород древесины для наружных работ, где требуется особо долговечное покрытие: для деревянных фасадов, балконов, окон и ставней, заборов, пергол, беседок, деревянной черепицы, садовой мебели, домиков, навесов для автомобилей и т.п. Идеально подходит для обновления старых открыто-пористых покрытий и выветренных деревянных поверхностей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Природная структура древесины остается различной
- > Все цвета можно смешивать друг с другом
- > Прочная, устойчивая к атмосферным воздействиям, незначительным повреждениям
- > Устойчива к слюне и поту, подходит для детских игрушек



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ





БЕЛАЯ КРАСКА ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ HOLZ-DECKFARBE

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
2104 Белая	0,75	4	
	2,50	2	



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. Расход ≈ 45 мл/м².
2. «Открытое время» ≈ 15 минут, когда можно пройти по сырой поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, возникшие при нанесении.
3. Время высыхания ≈ 10–12 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Обеспечить хорошую вентиляцию.
4. Второй слой нанести аналогичным способом. Расход ≈ 45 мл/м².
5. Время высыхания ≈ 12 часов, см. пункт 3

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Osmo Holz-Deckfarbe подходит для любых пород древесины для наружных и внутренних работ: Новое покрытие или обновление существующего покрытия для недеформирующихся деревянных элементов и конструкций, например: окон, оконных ставней и дверей – а также деформирующихся деревянных элементов и конструкций – например, заборов, пергол, перегородок, дверных косяков, садовых павильонов, теплиц и садовой мебели.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Специально разработана для покраски окон и дверей
- > Обладает водоотталкивающим эффектом, устойчива к атмосферным воздействиям и УФ-лучам
- > Легкое нанесение, очень экономичный расход

ДЛЯ ЗНАТОКОВ



БОЛЬШЕ ЦВЕТОВ – БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Ваши клиенты хотят использовать краску для наружных работ Landhausfarbe для внутренней отделки?

Это возможно, поскольку она не содержит биоцидов. Landhausfarbe подходит, например, для покраски оконных рам, наличников, плинтусов и т.п.

Для больших площадей или мебели мы рекомендуем покрытия, разработанные специально для внутренних работ, например, цветные масла Osmo Dekorwachs или воск Osmo Wohnraum-Wachs.



Ваши клиенты хотят цвет, которого нет в нашей палитре?

Непрозрачная краска для наружных работ Landhausfarbe, а также защитное масло-лазурь Holzschutz Öl-Lasur теперь доступны почти во всех оттенках по цветовым стандартам RAL и NCS. Микс-тона колеруются в заводских условиях по предварительному заказу. Минимальный заказ – 1 банка x 2,5 л.

Просто позвоните и закажите.

ДЛЯ ЗНАТОКОВ



Ваши клиенты хотят краску Landhausfarbe с биозащитой?

Нет проблем! Мы можем заказать для вас краску Landhausfarbe с добавлением биокомпонентов, обеспечивающих защиту против плесени и грибов.



www.osmo.ru

Примечание: расход продукта в значительной степени зависит от свойств и степени обработки древесины. Все приведенные значения относятся к гладкой строганной/шлифованной поверхности. Другие виды поверхности, например, брашированная или структурированная, могут привести к отклонению от заявленного расхода. Рекомендуется делать пробное окрашивание образца.



ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ



АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ HOLZ-IMPRÄGNIERUNG WR

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
4001 Бесцветный	0,75	4	
	2,50	2	
	25,00	1	

PROTECTION
Обеспечивает профилактическую защиту против роста окрашивающих (синяя гниль) и разрушающих (плесень) грибов



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



Применяйте биоциды строго по назначению. Перед использованием всегда обращайте внимание на условные обозначения и изучайте инструкцию по применению!

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Антисептик для древесины Osmo Holz-Imprägnierung WR служит для защиты древесины, не несущей статической нагрузки недеформирующейся, частично деформирующейся, а также деформирующейся и не имеющей непосредственного контакта с землей (например, окон, рулонных жалюзи, рольставней, дверей, пергол, фасадных систем, садовой мебели и т.д.) от плесени, синей гнили и насекомых-вредителей (DIN 68800, часть 3).

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 1 слой (не является самостоятельным покрытием)

1. Нанести слой на чистую отшлифованную поверхность. Расход ≈ 160–200 мл/м². По возможности обработать со всех сторон.
2. Время высыхания ≈ 12 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Обеспечить хорошую вентиляцию.
3. В течение 3-х месяцев необходимо нанести финишный слой. В качестве финишного покрытия рекомендуются все Osmo-краски для наружных работ: Einmal-Lasur, Landhausfarbe, Holzschutz Öl-Lasur, Holz-Deckfarbe или UV-Schutz-Öl.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Продукт обладает сильным водоотталкивающим эффектом, снижает вероятность разбухания и усушки древесины
- > Оказывает профилактическую защиту от древесных вредителей животного и растительного происхождения: гниль, синева, насекомые
- > Идеально подходит в качестве грунтовочного слоя для последующей обработки покрытиями на основе масел



СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СЕРОГО СЛОЯ HOLZ-ENTGRAUER KRAFT-GEL

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
6609 Бесцветный	0,50	6	
	2,50	1	



ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство для удаления серого слоя древесины Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel особенно рекомендовано для деревянных террас, фасадов, садовой мебели и т.п.

- > Благодаря глубокому проникновению в древесину эффективно удаляет серый налет. После дополнительной обработки Osmo-маслами древесина полностью восстанавливает свой натуральный цвет
- > Без запаха, разлагается биологически

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день

1. Удалите загрязнения с поверхности при помощи жесткого веника или щетки-метелки.
2. Увлажните поверхность водой.
3. Нанесите средство по направлению волокон древесины ≈ 100 мл/м².
4. Оставить воздействовать ≈ на 20 минут. Посеревший слой удалите при помощи щетки с жесткой щетиной и большого количества воды. Наносить защитный слой можно после полного высыхания ≈ через 48 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается.
5. Чтобы закрепить эффект и обеспечить длительную защиту, нанесите на поверхность один из продуктов Osmo-коллор для наружных работ.



СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ САДОВОЙ МЕБЕЛИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ (С РАСПЫЛИТЕЛЕМ) SPRAY CLEANER

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
8027 Бесцветное	0,50	6	

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

1. Распылить на очищенную от грязи поверхность
2. В завершении протереть поверхность при помощи безворсовой хлопчатобумажной салфетки/ветоши и просушить

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство для очистки садовой мебели из древесины (с распылителем), для наружных работ Spray Cleaner идеально подходит для очистки и ухода за деревянными поверхностями, обработанными маслом для наружных работ. Особенно рекомендовано для очистки террас и садовой мебели.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Эффективная очистка
- > Очищает, не повреждая поверхность
- > Простое в применении
- > Подходит для применения как в общественных местах, так и в частном секторе
- > Подходит для всех типов древесины



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ТЕРРАС HOLZTERRASSEN-REINIGER

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
8025 Бесцветный	1,00	6	
	5,00	1	



1 СЛОЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство для очистки террас Osmo Holzterrassen-Reiniger подходит для очистки всех типов деревянных террас и настилов, а также деревянных заборов, пергол и садовой мебели.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Высокоэффективный моющий концентрат
- > Глубокое удаление загрязнений
- > Особо экономичный расход
- > Простой в применении

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

1. Удалить загрязнения с поверхности при помощи жесткого веника или щетки-метелки.
2. Растворить средство Osmo Holzterrassen-Reiniger в воде (дозировка зависит от степени загрязнения: 1 : 25 до макс 1 : 1). Очистить поверхность древесины вдоль волокон при помощи швабры (для машинной обработки рекомендуется применение Osmo-машины для очистки террас).
3. Очистить поверхность древесины вдоль волокон при помощи палубной щетки (для машинной обработки рекомендуется применение Osmo-машины для очистки террас).
4. Расход: 1 л ≈ 30–100 м² (зависит от степени загрязнения).
5. После очистки промыть поверхность чистой водой.



СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ТЕРРАС ИЗ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА WPC & BPC REINIGER

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
8021 Бесцветное	1,00	6	
	5,00	1	



1 СЛОЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство для очистки террасной доски из древесно-полимерного композита Osmo WPC & BPC Reiniger было специально разработано для очистки террасной доски из древесно-полимерного композита и других влагонепроницаемых поверхностей для наружных работ, например садовой мебели, оград из полимерных материалов и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Высокоэффективное сильноконцентрированное моющее средство
- > Глубокое удаление загрязнений
- > Особо экономичный расход
- > Простое в применении


ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

1. Удалить загрязнения с поверхности при помощи жесткого веника или щетки-метелки.
2. Концентрат растворить в воде (дозировка 1 : 20 до 1 : 10). Нанести на загрязненную поверхность, затем очистить при помощи палубной щетки и промыть чистой водой. Перед началом работы протестируйте поверхность на совместимость (рекомендуется пробная обработка)! Не использовать в чистом виде! Всегда использовать все содержимое тары полностью!
3. Время работы ≈ 10 минут, после тщательно промыть чистой водой.
4. Расход: 1 л ≈ 10–50 м² (зависит от степени загрязнения).



СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗЕЛЕННОГО НАЛЕТА GARD CLEAN

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
6606 Бесцветный	1,00	6	
	5,00	1	



1 СЛОЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство для удаления зеленого налета Osmo Gard Clean идеально для очистки садовой мебели из древесины или пластика. Также хорошо подходит для очистки каменных фасадов (других изделий из камня, например, надгробных плит), пластиковых и полимерных материалов, бетона, АЦП-плит и т.п.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Самостоятельно быстро и основательно очищает поверхность от зеленого налета и загрязнений
- > Почти без запаха. Препятствует образованию нового налета

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

1. Удалите загрязнения с поверхности при помощи жесткого веника или щетки-метелки.
2. В зависимости от степени загрязнения в чистом или разбавленном водой (макс. 1 : 10) виде. Равномерно нанести на сухую поверхность кисточкой, щеткой, с помощью лейки или садового опрыскивателя. Не смывать водой.
3. Через 24 часа, как правило, налет самостоятельно исчезает. (Если налет исчез не полностью, процедуру повторить).
4. Расход: 1 л ≈ 30–100 м² (зависит от степени загрязнения).
5. Перед тонированием Osmo-маслом требуется промыть поверхность водой и хорошо просушить.

Применяйте биоциды строго по назначению. Перед использованием всегда обращайтесь внимание на условные обозначения и изучайте инструкцию по применению!

Примечание: расход продукта в значительной степени зависит от свойств и степени обработки древесины. Все приведенные значения относятся к гладкой строганной/шлифованной поверхности. Другие виды поверхности, например, брашированная или структурированная, могут привести к отклонению от заявленного расхода. Рекомендуется делать пробное окрашивание образца.



Предложите
своим клиентам
полный ассортимент
инструментов
и сопутствующих
товаров.



СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ



МАСЛО-СПРЕЙ ДЛЯ
САДОВОЙ МЕБЕЛИ
(Стр. 42)



НАБОР ДЛЯ УХОДА
ЗА САДОВОЙ
МЕБЕЛЬЮ
(Стр. 42)



НАБОР ДЛЯ
УДАЛЕНИЯ СМОЛЫ
(Стр. 43)



НАБОР ПО УХОДУ
ЗА ПОЛАМИ
(Стр. 43)



САЛФЕТКИ ДЛЯ
УХОДА И НАНЕСЕНИЯ
(Стр. 43)



ВЛАЖНЫЕ
ОЧИЩАЮЩИЕ
САЛФЕТКИ ДЛЯ РУК
(Стр. 43)

УХОД ЗА ПОЛАМИ



ШВАБРА ДЛЯ ПОЛА
СО СМЕННЫМИ
НАСАДКАМИ
(Стр. 44)



ШВАБРА
С РАСПЫЛИТЕЛЕМ
(Стр. 44)

МАШИНЫ



МАШИНА
ДЛЯ УХОДА
ЗА ПОЛАМИ
(Стр. 45)



МАШИНА
ДЛЯ УХОДА
ЗА ТЕРРАСАМИ
И ПОЛАМИ
(Стр. 45)

ПОИСК ПРОДУКТА ПО НАЗНАЧЕНИЮ

СРЕДСТВА ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ



ШПАТЛЕВКА
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
(Стр. 46)



ЗАМАЗКА ДЛЯ ШВОВ
И СТЫКОВ
(Стр. 46)

МАЛЯРНЫЕ НАБОРЫ



МАЛЯРНЫЙ НАБОР
ДЛЯ ПАРКЕТА
(Стр. 47)



МАЛЯРНЫЙ НАБОР
(Стр. 47)



МАЛЯРНЫЙ НАБОР
ДЛЯ ТЕРРАС
(Стр. 46)

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОКРАСКИ



ПЛОСКИЕ КИСТИ
(Стр. 47)



ПЛОСКИЕ КИСТИ
AQUA
(Стр. 47)



СРЕДСТВО
ДЛЯ ОЧИСТКИ
КИСТЕЙ
И РАЗБАВЛЕНИЯ
КРАСКИ
(Стр. 46)



ЩЕТКА ДЛЯ ПОЛА
С РУЧКОЙ
(Стр. 47)



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ
РУЧКА ДЛЯ ЩЕТКИ
ДЛЯ ПОЛА
(Стр. 47)



ДВУСТОРОННИЙ
ШПАТЕЛЬ
(Стр. 47)



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ШПАТЕЛЬ
(Стр. 47)



МАСЛО-СПРЕЙ ДЛЯ САДОВОЙ МЕБЕЛИ GARTENMÖBEL-ÖL SPRAY

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
008 Бесцветный	0,40	6	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло-спрей для садовой мебели Gartenmöbel-Öl Spray защищает, ухаживает и восстанавливает садовую мебель из тика и других твердых пород древесины. Для наружных работ. Также подходит в качестве бесцветного финишного слоя для тонированных прозрачными цветными маслами поверхностей садовой мебели и прочих поверхностей, не подвергающихся высокой нагрузке.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Легко наносится, в том числе на труднодоступные участки
- > Бесцветный. Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства
- > Подчеркивает естественную структуру древесины
- > Глубоко проникает в структуру древесины
- > Регулирует влажность древесины, снижая вероятность ее разбухания и усушки

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1. Распылить на сухую поверхность с расстояния ≈ 25 см, затем втереть кистью.
2. Прилегающие детали, которые не нуждаются в обработке, необходимо закрыть, чтобы защитить их от попадания капель и паров распыляемого вещества. Излишки удалить тряпкой.
3. Время высыхания ≈ 12 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Оставить высохнуть при хорошей вентиляции и нанести второй слой.
4. Для обновления мебели, ранее покрытой продуктами Osmo-колор, как правило, достаточно нанести один слой.
5. По завершении работ очистить распылительную головку пульверизатора.

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА САДОВОЙ МЕБЕЛЬЮ GARTENMÖBEL-PFLEGESSET

Продукт	Количество в упаковке	Цена
Набор для ухода за садовой мебелью	1	

В КОМПЛЕКТЕ

- > Гель для удаления серого слоя Holz-Entgrauer Kraft-Gel – для обновления и очистки посеревшей древесины
- > Масло-спрей для садовой мебели Gartenmöbel-Öl Spray – защищает, ухаживает и восстанавливает садовую мебель, и террасы; обладает водо-и грязеотталкивающими свойствами
- > Шлифовальная салфетка (флис)
- > Щетка с жесткой щетиной
- > Инструкция по применению

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор для ухода за садовой мебелью Gartenmöbel-Pflegeset подходит для ухода за древесиной для наружных работ. Особо рекомендуется для садовой и террасной мебели.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Полный набор для реставрации посеревшей садовой мебели
- > Профессиональная очистка с использованием шлифовальной салфетки (флис) и щетки с жесткой щетиной
- > Средство для удаления серого слоя древесины Holz-Entgrauer Kraft-Gel освежает и чистит поверхность
- > Подчеркивает естественную структуру древесины
- > Масло-спрей для садовой мебели Gartenmöbel-Öl Spray защищает, ухаживает и глубоко проникает в структуру древесины
- > Регулирует влажность древесины, снижая вероятность ее разбухания и усушки

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1. Удалите загрязнения с поверхности при помощи жесткого веника или щетки-метелки.
2. Незначительные повреждения поверхности древесины устранить при помощи шлифовальной салфетки (флис).
3. Увлажнить поверхность водой.
4. Нанести средство для удаления серого слоя древесины Holz-Entgrauer Kraft-Gel и втереть в поверхность с помощью щетки с жесткой щетиной.
5. Промыть поверхность чистой водой и оставить высохнуть (минимум на 24 часа).
6. Первый слой масла-спрея для садовой мебели Gartenmöbel-Öl Spray нанести на чистую отшлифованную поверхность. Расход ≈ 50–100 мл/м² (в зависимости от избыточного распыления и обрабатываемой поверхности).
7. «Открытое время» ≈ 15 минут, когда можно пройти по сырой поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, возникшие при нанесении.
8. Время высыхания ≈ 12 часов (при t + 23 °C и относительной влажности воздуха 50 %). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Оставить высохнуть при хорошей вентиляции.
9. Второй слой нанести аналогичным способом. Расход ≈ 50–100 мл/м².
10. Время высыхания ≈ 12 часов, см. пункт 8.

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ





НАБОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СМОЛЫ HARZ-ENTFERNER SET

Продукт	Количество в упаковке	Цена
Набор для удаления смолы Harz-Entferner Set	1	

В КОМПЛЕКТЕ

- > Специальное средство для удаления смолы
- > TouchUp матовый/шелковисто-матовый
- > Хлопчатобумажные салфетки
- > Скребок
- > Инструкция по применению

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

1. Значительные сгустки смолы предварительно удалить при помощи скребка, не повреждая цветное покрытие.
2. Увлажнить хлопчатобумажные салфетки специальным средством для удаления смолы и обработать ими смоляные участки. Обеспечить хорошую вентиляцию.
3. Протереть матовые участки хлопчатобумажными салфетками, которые были предварительно увлажнены Osmo Touch-Up матовый/шелковисто-матовый и оставить высыхать на ≈ 10–12 часов. Обеспечить хорошую вентиляцию.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор для удаления смолы Harz-Entferner Set подходит для удаления выступившей смолы с деревянных поверхностей, в том числе окрашенных.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Быстрое нанесение
- > Гарантированное удаление любых отложений
- > Не требует смывания водой

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ВЛАЖНЫЕ ОЧИЩАЮЩИЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ РУК EASY CLEAN

Продукт	Количество в упаковке	Цена
Влажные очищающие салфетки для рук Easy Clean	15	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Влажные очищающие салфетки для рук Osmo Easy Clean идеально подходят для эффективного удаления загрязнений и ухода за руками. Без труда удаляют масло, воск, битум, деготь, чернила, клей и т.п.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Не требует воды и мыла



САЛФЕТКИ ДЛЯ УХОДА И НАНЕСЕНИЯ EASY PADS

Продукт	Количество в упаковке	Цена
Салфетки для ухода и нанесения Easy Pads	5	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Easy Pads – специальные безворсовые салфетки, предназначенные для очистки и ухода за деревянными поверхностями, обработанными маслом, воском или лаком. Также подходят для равномерного нанесения Osmo-масел.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Простые в применении
- > Идеально подходят для ухода и нанесения
- > Не оставляют ворса на поверхности



НАБОР ПО УХОДУ ЗА ПОЛАМИ FUSSBODEN-PFLEGESET

Продукт	Количество в упаковке	Цена
Набор по уходу за полами Fußboden-Pflegeset	1	

В КОМПЛЕКТЕ

- > Концентрат Wisch-Fix 1 л
- > Спрей для ухода и очистки древесины
- > Wachspflege- und Reinigungsspray 0,4 л
- > Салфетки 3 шт., инструкция по уходу

Изучите инструкцию по применению каждого из продуктов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор по уходу за полами Osmo Fußboden-Pflegeset подходит для очистки, ухода и обновления поверхностей, покрытых Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Один набор на все случаи – полный комплект для очистки и ухода



НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ШВАБРА ДЛЯ ПОЛА СО СМЕННЫМИ НАСАДКАМИ OPTI-SET

Продукт	Количество в упаковке	Цена
Швабра для пола с телескопической ручкой	1	
Насадка для сухой уборки	1	
Насадка для влажной уборки	1	
Насадка из активного волокна	1	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Швабра для пола со сменными насадками Osmo Opti-Set подходит для проведения сухой и влажной уборки, а также ухода за гладкими напольными покрытиями из древесины, пластика, керамической плитки и природного камня.

В КОМПЛЕКТЕ

- > Швабра с телескопической ручкой – для удобной установки длины
- > Насадка для сухой уборки – вбирает пыль благодаря электростатическому эффекту
- > Насадка для влажной уборки – для влажной уборки с концентратом Osmo Wisch-Fix
- > Насадка из активного волокна – для деликатной уборки деревянных полов при помощи Osmo-средства Wachs- und Reinigungsmittel

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Оптимальная комплектация насадок в наборе обеспечивает полноценный и эффективный уход за полами
- > Удобный эргономичный дизайн
- > Швабра с телескопической ручкой значительно упрощает процесс уборки за счет удобной регулировки длины



ШВАБРА С РАСПЫЛИТЕЛЕМ SPRAY-MOP

Продукт	Объем, л	Количество в упаковке	Цена
Швабра с распылителем Spray-Mop Set		1	
Картридж с концентратом Spray-Fix	0,75	6	
Емкость с концентратом Spray-Fix	5,00	1	
Насадка из активного волокна		1	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Швабра с распылителем Osmo Spray-Mop подходит для проведения быстрой влажной уборки гладких напольных покрытий из древесины, пластика, керамической плитки и природного камня.

В КОМПЛЕКТЕ

- > Швабра со встроенным распылителем Spray-Mop
- > Картридж с концентратом Spray-Fix 0,75 л
- > Насадка из активного волокна

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Быстрая и легкая уборка пола без использования ведра
- > Картридж с моющим средством расположен на ручке
- > Точная дозировка и более экономичный расход моющего средства, по сравнению с традиционными средствами для уборки
- > Насадку из микрофибры можно стирать в стиральной машине

ДЛЯ ЗНАТОКОВ



ВЫМЫТЬ ПОЛ УМЕЮЧИ, ВЫМЫТЬ ПОЛ ИГРАЮЧИ...
С OSMO МОЖНО МЫТЬ ПОЛЫ ПРИ-ПЕ-ВАЮ-ЧИ!

Помните, как долго и трудно натирали паркет наши мамы и бабушки. А мы, дети, боялись лишней раз наступить на эти чудесные полы, чтобы не нарушить их чистоты и блеска, с таким трудом созданные мамой. Мы давно выросли, а стереотипы остались. Умная швабра с распылителем OSMO SPRAY-MOP меняет представление об уходе за деревянными полами. Теперь это действительно **ЛЕГКО**. Больше не нужно таскать ведро, отжимать тряпку и натирать паркет, надевая щетки на ноги. Достаточно взять в руки элегантную Osmo-швабру и легкими движениями протереть полы, время от времени нажимая на ручку и распыляя на пол очиститель. Блестящий в прямом смысле слова результат гарантирован.

ПРАВИЛЬНАЯ регулярная влажная уборка продлевает срок службы деревянных полов. Применяйте средства, содержащие маслянистые вещества, которые одновременно очищают и питают древесину: Osmo Spray-Fix – для швабры с распылителем Spray Mop Osmo Wisch-Fix – для традиционной уборки со шваброй Opti-Set Эти средства оптимально подходят для очистки и ухода за деревянными полами, обработанными маслом с твердым воском Hartwachs-Öl или маслом с воском для твердых пород древесины Klarwachs.





МАШИНА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛАМИ FLOORXCENTER

Продукт	Количество в упаковке	Цена
Машина для ухода за полами FloorXcenter	1	
Белый пад	5	
Красный пад	5	
Зеленый пад	5	
Пад из микрофибры	5	
Насадка щеточного типа	1	

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Белый пад – для удаления обычных бытовых загрязнений (Идеально также для нанесения цветных масел и масел с твердым воском Hartwachs-Öl тонким слоем).
2. Красный пад – для очистки особенно сильных загрязнений, также подходит для проведения промежуточной шлифовки.
3. Зеленый пад – для проведения интенсивной очистки и втирания в поверхность 2-компонентных продуктов.
4. Пад из микрофибры – впитывает грязь.
5. Насадка щеточного типа – для очистки структурированных поверхностей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Машина для ухода за полами Osmo FloorXcenter предназначена для очистки, ухода и реставрации полов, покрытых маслом, а также для нанесения цветных масел. Использовать только для внутренних работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Быстрая и эффективная работа
- > Простота применения
- > Различные пады для разных областей применения



МАШИНА ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕРРАСАМИ И ПОЛАМИ TERRASSEN- UND FUSSBODENREINIGER

Продукт	Количество в упаковке	Цена
Машина для ухода за террасами и полами	1	
Запасная щетка – универсальная – для внутренних работ	1	
Боковая щетка – универсальная – для внутренних работ	1	
Боковая щетка – абразивная – для наружных работ	1	

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Для внутренних и наружных работ
- > Интенсивная очистка и удаление серого налета с деревянных террас
- > Для глубокой очистки деревянных полов внутри помещения
- > Особенно эффективная очистка благодаря щеткам, вращающимся в противоположных друг другу направлениях
- > Растворяет и собирает грязь за один проход
- > Загрязненная вода собирается в специальную емкость

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Машина для ухода за террасами и полами Osmo Terrassen- und Fussbodenreiniger подходит для внутренних и наружных работ. Растворяет и собирает грязь за один проход. Идеальна для интенсивной очистки и удаления серого налета с деревянных террас, а также для глубокой очистки деревянных полов внутри помещения.

ДЛЯ ЗНАТОКОВ



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ УБОРКИ ПОЛОВ:
КУПИТЬ ИЛИ ВЗЯТЬ В АРЕНДУ?

С правильным аппаратом даже дилетант может провести восстановление и обновление деревянных полов. Многие дилеры предоставляют своим клиентам возможность взять в аренду Osmo-машину для чистки террас и полов Osmo Terrassen- und Fussbodenreiniger или машину для ухода за полами FloorXcenter. Приобрести машину для чистки террас и полов Osmo Reinigungsmaschine имеет смысл в тех случаях, когда деревянные полы подвергаются особо сильным загрязнениям или механическим нагрузкам.

Машина для ухода за полами FloorXcenter подходит для профессиональной очистки деревянных полов внутри помещений. С ее помощью можно обновлять деревянные полы и наносить цветные масла и масло с твердым воском.

Машина для чистки террас и полов Terrassen- und Fussbodenreiniger с щетками, вращающимися в противоположном друг другу направлении, была специально разработана для удаления серого слоя и глубокой очистки древесных поверхностей для наружных работ.



ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ HOLZPASTE

Номер Цвет	Масса, гр.	Количество в упаковке	Цена
7300 Белый	100	6	
7301 Бук	100	6	
7302 Ель/сосна	100	6	
7303 Махагон	100	6	
7304 Дуб	100	6	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шпатлевка для древесины Osmo Holzpaste подходит для заполнения и выравнивания стыков и небольших повреждений на поверхности древесины.

НАБОР ШПАТЛЕВОК ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ HOLZPASTE KOMPLETT-BOX

	Масса, гр.		
Набор шпатлевок 30 x 100 г	30 x 100	1	

ПРЕИМУЩЕСТВА

> После высыхания поверх шпатлевки можно наносить любую Osmo-краску



ЗАМАЗКА ДЛЯ ШВОВ И СТЫКОВ FUGENKITTLÖSUNG

Номер Цвет	Объем, л	Количество в упаковке	Цена
7350 Бесцветная	5,00	1	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальная замазка подходит для любых пород древесины. Предназначена для заполнения небольших (< 2 мм) трещин и незначительных повреждений деревянных и паркетных полов (например, отверстий от шурупов).

Не подходит для гибких, растяжимых, подвижных конструкций, таких как, например, полы для танцполов, качающиеся или вибрационные настилы, деревянные несущие перекрытия, черновые полы. Не подходит также для пробковых полов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Высокая степень заполняемости
- > Быстрое высыхание
- > Хорошо шлифуется
- > Запах слабый

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

1. Перед нанесением тщательно перемешать в ведре, чтобы добиться равномерной консистенции.
2. С помощью шлифовальной пыли, по возможности той же древесины, зернистостью 80–120, довести до вязкой консистенции, удобной для нанесения шпателем (процент шлифовальной пыли по весу ≈ 15%).
3. Затем провести диагональную шпатлевку поверхности при помощи двустороннего шпателя, при этом с силой вдавливая замазку в швы. При необходимости повторить процесс.
4. После ≈ 30–60 минут можно провести грубую шлифовку высохшей пасты (зернистость P80). В заключении провести тонкую шлифовку (зернистость P100–120), так чтобы убрать с поверхности паркетного пола остатки замазки. В большинстве случаев достаточно тонкой шлифовки зернистостью P100–120.
5. В завершении можно провести восстановление поверхности с использованием любых систем Osmo-масел с восками Öl-Wachs-Systemen.

Примечание: Так как процесс замешивания замазки для заполнения швов и стыков, а также обработка поверхности сильно зависят от типа древесины и абразивной пыли, рекомендуется обязательно сделать пробную обработку небольшой площади! Не замазывать швы и стыки в гибких, растяжимых, подвижных конструкциях.



СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ КИСТЕЙ И РАЗБАВЛЕНИЯ КРАСКИ PINSELREINIGER UND VERDÜNNER

Номер Цвет	Объем, л	Количество в упаковке	Цена
8000 Бесцветное	1,00	6	
	25,00	1	



МАЛЯРНЫЙ НАБОР ДЛЯ ТЕРРАС TERRASSEN-STREICHSET

Номер Цвет	Количество в упаковке	Цена
Малярный набор для террас	4	
Сменные вкладыши (10 шт)	1	



МАЛЯРНЫЙ НАБОР ROLL- UND STREICHSET

Продукт	Количество в упаковке	Цена
Малярный набор Roll- und Streichset	4	
Сменный валик (100 мм)	6	
Сменные вкладыши (10 штук)	1	



МАЛЯРНЫЙ НАБОР ДЛЯ ПАРКЕТА PARKETT-ROLLSET

Продукт	Количество в упаковке	Цена
Малярный набор для паркета Parkett-Rollset	2	
Сменный валик (250 мм)	6	
Сменные вкладыши (10 штук)	1	



ПЛОСКИЕ КИСТИ

Продукт	Ширина, мм	Количество в упаковке	Цена
Плоские кисти	25	12	
	50	12	
	60	12	
	100	12	



ПЛОСКИЕ КИСТИ AQUA

Продукт	Ширина, мм	Количество в упаковке	Цена
Плоские кисти Aqua	60	12	
	80	12	



ДВУСТОРОННИЙ ШПАТЕЛЬ

Продукт	Ширина, мм	Количество в упаковке	Цена
Двусторонний шпатель	270	1	



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ШПАТЕЛЬ

Продукт	Ширина, мм	Количество в упаковке	Цена
Профессиональный шпатель	500	1	



ЩЕТКА ДЛЯ ПОЛА С РУЧКОЙ

Продукт	Ширина, мм	Количество в упаковке	Цена
Щетка для пола с ручкой	150	6	
	220	6	
	400	1	



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУЧКА ДЛЯ ЩЕТКИ ДЛЯ ПОЛА

Продукт	Количество в упаковке	Цена
Телескопическая ручка для щетки для пола	1	



... краска
краски для древесины на основе
натуральных масел и воска



... сад
заборы, беседки, садовые домики



... панели из массива красного
канадского кедра, хемлока и др.
для внутренней отделки



... фасады
системы фасадов из красного
канадского кедра, гонт



... полы
массивная доска, инженерная доска,
принадлежности



... профильные планки
плинтуса, уголки, галтели



... клееная древесина
столешницы, ступени,
мебельные щиты



... деревянные террасы
декинг, садовый паркет

© 2016 Все права на технические модификации и поставку продукции защищены.
Возможны изменения в ассортименте, ценах и параметрах продукции, а также иллюстраций в каталоге. Мы тщательно проверяем каталоги, но не можем гарантировать полное отсутствие ошибок и опечаток. Приведенные в каталоге цвета – фотографии покрашенных деревянных образцов, при печати могли возникнуть неточности в передаче цвета. Мы оставляем за собой право вносить необходимые изменения в техническую модификацию продуктов.

Все каталоги вы можете получить у официального дилера Osmo:



Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf · Postfach 110161, D-48203 Warendorf
Telefon +49(0)2581/922-100, Telefax +49(0)2581/922-200 · www.osmo.de, info@osmo.de

Osmo, Russia

Telefon +7 (495) 648 0088
www.osmo.ru, info@osmo.ru