

HEMEL® Decor

Морилка для древесины

Aqua Decorative Colorant

Описание продукта	Полупрозрачная цветная пропитка для древесины на водной основе.
Цвета	1211Н Белый, 1212Н Песочный, 1213Н Светло-серый, 1214Н Серый, 1215Н Тростниковый, 1216Н Карри, 1217Н Коралл, 1218Н Резеда, 1219Н Бамбук, 1220Н Умбра, 1221Н Серо-голубой, 1222Н Табак, 1223Н Массарандуба, 1224Н Графит, 1225Н Зеленый. Под заказ возможна колеровка по RAL и NCS.
Тип	На водной основе
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ Сохраняет естественный вид древесины ■ Глубокие насыщенные тона подчеркивают текстуру ■ Без запаха ■ Наносится кистью/ветошью/окунанием ■ Безопасна для детей (сертификация EN 71-3) ■ Безопасна для экологии дома ■ Готова к применению
Размер упаковки	2.5 л, 15 л (по запросу)
Область применения	Подходит для любых пород древесины для внутренних и наружных работ, кроме уличных напольных систем. <ul style="list-style-type: none"> ■ Фасады, перголы, беседки, заборы ■ Окна, двери, ставни, жалюзи ■ Стены, потолки, предметы интерьера, мебель ■ Полы и паркет внутри помещений ■ НЕ подходит для террас, деревянных настилов и т.п. горизонтальных конструкций на открытом воздухе
Физические свойства	Вязкость (DIN4, 20 °C): 12" ± 2 Плотность (г/см³): 1 ± 0,03 ЛОС (г/л): 73
Срок годности	3 года в оригинальной закрытой упаковке
Условия хранения	Хранить отдельно от пищевых продуктов, защищая от попадания прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла/открытого огня в сухом помещении при t = +5...+35 °C. Беречь от замерзания.
Применение	
Подготовка поверхности	<ul style="list-style-type: none"> ■ Удалите с поверхности загрязнения, масло и древесную пыль. Новые неокрашенные деревянные поверхности: <ul style="list-style-type: none"> ● Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой P80/120. ● Тщательно удалите образовавшуюся пыль. Старые неокрашенные деревянные поверхности: <ul style="list-style-type: none"> ● Отшлифуйте выветренную поверхность наждачной бумагой P80/120 до здорового основания. ● Тщательно удалите образовавшуюся пыль. Окрашенные деревянные поверхности: <ul style="list-style-type: none"> ● Не наносите продукт на предварительно окрашенные поверхности. ● Полностью удалите старую краску/лак с поверхности наждачной бумагой. ● Тщательно очистите образовавшуюся пыль.
Покраска	<ul style="list-style-type: none"> ■ Продукт готов к применению и не требует разбавления. ■ Тщательно перемешайте материал перед использованием и проверьте его однородность. Повторяйте этот процесс по мере необходимости в течение всего процесса покраски. ■ Нанесите состав в 1 слой кистью, ветошью, валиком, окунанием. Оставьте высыхать на 4-6 часов. ■ Наносите материал равномерно, в направлении древесных волокон, чтобы получить однородный вид покрытия. ■ В очень жаркую погоду можно добавить Hemel Stabilizer на 2-3%, чтобы увеличить «открытое время» (время высыхания). ■ Для декоративной отделки древесины внутри в качестве финишного покрытия нанесите один из лаков HEMEL: HEMEL Varnish for Interior, HEMEL Home, HEMEL Heavy Traffic Parquet Varnish или HEMEL Ultramat. Для декоративной отделки древесины снаружи в качестве финишного покрытия используйте продукты с УФ-защитой: HEMEL Varnish for Exterior или HEMEL® Decor Aqua Industrial-Varnish VA10XX/VA11XX.



Обновление покрытия (для поверхностей, ранее окрашенных этим же продуктом)	<ul style="list-style-type: none">■ Не наносите продукт непосредственно на предварительно покрытые поверхности.■ Очистите поверхность от старых лакокрасочных покрытий с помощью наждачной бумаги.■ Тщательно удалите образовавшуюся пыль.■ Повторите процесс, описанный в разделе «Покраска».■ Для внутренней отделки в качестве финишного покрытия используйте HEMEL Varnish for Interior, HEMEL Home, HEMEL Heavy Traffic Parquet Varnish или HEMEL Ultramat. Для наружной – HEMEL Varnish for Exterior или HEMEL® Decor Aqua Industrial-Varnish VA10XX/VA11XX.■ Ежегодно проверяйте состояние покрытия и обновляйте по мере необходимости.
Расход (м²/л)	10-12 м ² в 1 слой в зависимости от породы древесины
Количество слоев	1 слой
Рабочий инструмент / метод нанесения / очистка	Кисть, ветошь, окунание Малярные инструменты очищать мылом и большим количеством теплой воды сразу после использования
Время высыхания	Полное высыхание: ~ 4-6 часов При 20 °С и относительной влажности воздуха 40-65%
Общие указания	<ul style="list-style-type: none">■ Держите продукт закрытым, когда он не используется.■ Общая температура применения продукта: от +15 °С до +25 °С при относительной влажности 40-65%.■ Влажность древесины: не более 20% для наружного применения.■ Не наносите продукт под прямыми солнечными лучами или дождем.■ Не наносите на деревянные поверхности льняное масло, грунтовку / праймер, яхтный лак до или после их покраски морилкой HEMEL® Decor Aqua Decorative Colorant.■ Чтобы обеспечить долговременную защиту от гниения, перед покраской обработайте деревянные конструкции из хвойных пород антисептиком HEMEL Timbercare Aqua, оставьте высыхать на 24 часа, затем нанесите морилку HEMEL® Decor Aqua Decorative Colorant.
Меры предосторожности	<ul style="list-style-type: none">■ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ. При нанесении внутри помещений открыть окна и двери для доступа свежего воздуха и высыхания поверхности.■ ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.■ Не переливать содержимое в другие контейнеры для хранения.■ Не использовать пустые банки для других целей.■ Избегайте контакта с глазами и кожей.■ Мойте руки после использования.■ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит. При проглатывании немедленно обратитесь в токсикологический центр, отделение неотложной помощи больницы или к врачу.■ Пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности (SDS) продукта для получения информации о здоровье и безопасности.
Утилизация	Утилизируйте содержимое / тару в соответствии с национальным законодательством.
Сертификаты	Сертификат безопасности игрушек EN71-3

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта использования материалов при условии их правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями производителя. Для получения наилучшего результата мы рекомендуем проводить его пробное тестирование перед применением. Изготовитель/Импортер не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения продукта. С получением данной технической информации все ранее изданные Технические описания и информации по продукту становятся недействительными. При выходе новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

По состоянию на 05/2023